



LEGENDA


- DRZEWA DO LIKWIDACJI (sztuk 21)
- KRAWĘŻNIK BETONOWY ZWYKŁY (68,56 m)
- KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY (9,00m)
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA DROGĘ
- ISTNIEJĄCA STANOWISKA POSTOJOWE 250x500 cm
- GRANICE OPRACOWANIA A-D
- PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ (159,77 m2)
- ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
- ISTNIEJĄCY TEREN ZIELONY




- Ogrodzenie panelowe LUX AW.10.53 o wys. 1.45 m na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,50 m obsadzonych w stopach betonowych w kolorze grafitowym (183,40 mb, 70 sztuk ogrodzenia)



- Furta stalowa LUX AW.10.53 w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm ze słupkami z kształtowników stalowych min. 60 x 60 mm - szerokość standardowa 120 cm, wysokość 150 cm w kolorze grafitowym (sztuk 1)



- Bramy LUX AW.10.53 w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z słupkami z kształtowników stalowych min. 80 x 80 mm - szerokość 450 cm oraz 550 cm, wysokość 150 cm (3 sztuki o wymiarach 450 cm i 1 sztuka o wymiarach 550 cm)



- Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych z podmurówką o wysokości 20 cm (125,40 mb, 50 sztuk ogrodzenia)

Powierzchnia działki w zakresie opracowania A-D:	9812,25 m ² - 100 %
Powierzchnia zabudowy istniejąca:	2189,39 m ² - 22,31 %
Powierzchnia utwardzona istniejąca:	3214,06 m ² - 32,76 %
Powierzchnia utwardzona projektowana:	159,77 m ² - 1,63 %
Powierzchnia biologicznie czynna:	4249,03 m ² - 43,30 %

INBUD

ZNB "INBUD" PIOTR WOSZCZYK
OS. KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 30A
98-300 WIELUŃ,Tel.607375696

Obiekt projekt.:	Budowa ogrodzenia panelowego wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej		Data: PAŹDZIERNIK 2022r.	
Adres:	dz. nr geod. 153, 24, obręb ewid. 0001, jedn. ewid. Czarnożyły		Nr rys Z-01	
Przedmiot rys.:	PLAN SYTUACYJNY TERENU		Skala 1:500	
Projektant architektura:	tech bud. Kazimierz Bigos upr. 156/79			