

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin, spełniających następujące minimalne wymagania:

- 1) samochody dostosowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 525);
- 2) rok produkcji 2024;
- 3) nadwozie: zamknięte typu „kombi van”, cztero-, pięcio- lub siedmioosobowe, pięciodrzwiowe;
- 4) oryginalny lakier w kolorze – srebrnym;
- 5) drzwi boczne do przedziału II bagażowego przesuwane z obu stron przeszkłone, szyby przyciemnione;
- 6) drzwi tylne do przedziału III do przewozu osób – drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem, szyby przyciemniane;
- 7) minimalny rozstaw osi 2700 mm;
- 8) silnik: benzynowy o pojemności min. 1.300 cm³ maksymalna 1.600 cm³, o mocy nie mniejszej niż 95 kW, spełniający warunki jazdy tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki trasy, częste uruchamianie silnika);
- 9) skrzynia biegów manualna lub automatyczna;
- 10) alternator dostosowany do jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów;
- 11) klimatyzacja manualna lub automatyczna;
- 12) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;
- 13) tapicerka foteli kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie lub alternatywnie wykonane z takiego materiału pokrowce na oba fotele;
- 14) fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena);
- 15) elektrycznie sterowane szyby w przedziale kierowcy i pasażera;
- 16) czujniki cofania;
- 17) gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy;
- 18) komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami dla foteli przednich;
- 19) centralny zamek otwierany na pilota;
- 20) koło zapasowe – dojazdowe lub pełnowymiarowe;
- 21) fabryczny komplet narzędzi;
- 22) trójkąt ostrzegawczy;
- 23) apteczka medyczna;
- 24) podnośnik;
- 25) linka holownicza;
- 26) zamontowany komplet opon całorocznych (M+S oraz 3PMSF) na felgach stalowych;
- 27) belka sygnałowa (lampa zespolona) – zamocowana trwale do dachu pojazdu, powinna posiadać:
 - lampy niebieskie ledowe (światło pulsujące),
 - napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym na białym tle podświetlony wraz z załączeniem światel postojowych,

- reflektory boczne oświetlające teren z boku pojazdu włączane osobno na każdą ze stron lub razem z kabiny pojazdu,
 - urządzenie nagłaśniające z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (głośnik o mocy min. 100 W),
 - ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużej mocy (dwutonowy) zainstalowany tak aby był dobrze słyszalny na zewnątrz pojazdu, a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje, z wyłącznikiem w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera (głośnik o mocy min. 100W);
- 28) dodatkowe dwie lampy niebieskie ledowe ze światłem pulsującym zamontowane z przodu pojazdu w osłonie chłodnicy, załączane wraz z włączeniem lamp niebieskich w belce sygnałowej;
- 29) wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż, w zasięgu kierowcy i pasażera z przodu, uchwytu aktywnego/ladowarki samochodowej do radiostacji przenośnych wraz z mikrofonogłośnikiem, z możliwością wyłączenia tej instalacji przez kierowcę, a nadto wykonanie instalacji antenowej (uchwyty/ladowarki); mikrofonogłośniki i anteny z przewodami dostarczy Zamawiający;
- 30) przestrzeń wewnątrz pojazdu podzielona na trzy części:
I przedział – kierowcy i pasażera,
II przedział – bagażowy,
III przedział – do przewozu osób.
- Zamawiający bezwzględnie zastrzega konieczność uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą sposobu wykonania i montażu przegrody pomiędzy przedziałem II i III. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka uzgodnień.**
- 31) przedział I – kierowcy i pasażera:
Przedział I – fabryczne fotele kierowcy i pasażera
- a) sterowanie kamery umieszczonej w przedziale III do przewozu osób, zapewniające możliwość odłączenia zasilania, kiedy kamera nie jest użytkowana, szczególnie w czasie postoju pojazdu oraz rejestrator zapisu kamery z obsługą standardowych kart pamięci SD;
 - b) podgląd obrazu z kamery umieszczonej w przedziale III do przewozu osób powinien być, po uruchomieniu kamery, dostępny na głównym ekranie systemu multimedialnego pojazdu /bez konieczności zastosowania dodatkowego, osobnego ekranu/;
 - c) uchwyty do pałek typu tonfa - 2 szt.;
 - d) uchwyt do telefonu komórkowego typu smartphone umieszczony w miejscu dobrze widocznym, w zasięgu kierowcy;
 - e) dodatkowe oświetlenie zamontowane w podsufitce, oświetlające fotele przednie, z wyłącznikiem w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera;
- 32) przedział II – bagażowy:
Przedział II – wykonany w miejsce tylnego rzędu siedzeń
- a) drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą;
 - b) podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego;
 - c) oświetlenie wewnętrzne przedziału II z wyłącznikiem w przedziale kierowcy i pasażera;
 - d) dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie, przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej uszkodzenie zawartości, przemieszczanie się akumulatora oraz powstanie zwarcia. Akumulator podłączony do instalacji elektrycznej samochodu w sposób jak główny akumulator rozruchowy, instalacja do podłączenia akumulatora ukryta pod tapicerką lub w inny sposób zamaskowana. Zamiast klem szybkozłączki

umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora od instalacji bez użycia kluczy – lub inne rozwiązanie pozwalające na szybkie odłączenie akumulatora;

33) przedział III – do przewozu osób:

Przedział III – oddzielony od przedziału II ścianą grodziową, tapicerowaną od strony przedziału II, z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm, zabezpieczoną kratą, z możliwością demontażu kraty od strony przedziału II:

- a) podłoga, ściany boczne, ściana grodziowa i podsufitka przedziału do przewozu osób pokryte warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego;
- b) ściana grodziowa uszczelniona, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody do przedziału II;
- c) w podłodze wykonany otwór spustowy wychodzący na zewnątrz pojazdu o średnicy min. 70 mm, zabezpieczony gumowym korkiem;
- d) boki przedziału III bez szyb bocznych;
- e) dwa miejsca siedzące do przewozu osób na ławce zajmującej całą szerokość przedziału, wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe, zamontowane tyłem do kierunku jazdy, wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego;
- f) dwa uchwyty umożliwiające przymocowanie kajdanek ręcznych założonych osobom przewożonym;
- g) kamera zapewniająca kierowcy i pasażerowi podgląd osób przewożonych z przedziale III, zamontowana w obudowie zapobiegającej jej uszkodzeniu przez osoby przewożone;
- h) oświetlenie centralne przedziału III, zamontowane w obudowie zapobiegającej uszkodzeniu przez osoby przewożone, z wyłącznikiem w przedziale kierowcy i pasażera;
- i) wentylacja poprzez wentylator wyciągowo-nadmuchowy, zamontowany w obudowie zapobiegającej uszkodzeniu przez osoby przewożone, z wyłącznikiem w przedziale kierowcy i pasażera; nakładka wentylatora na dachu lakierowana w kolorze nadwozia pojazdu;
- j) wejście przedziału, od strony drzwi tylnych pojazdu, zabudowane kratą metalową z drzwiami zamykanymi na zamek;
- k) zabezpieczenie tylnego zderzaka przed uszkodzeniami przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu osób do przedziału III.

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Koszt montażu dodatkowych urządzeń i wyposażenia leży po stronie Wykonawcy. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony pod nadzorem pracowników autoryzowanej stacji obsługi wskazanej przez Wykonawcę. Udział pracowników ze strony autoryzowanej stacji obsługi nie będzie rodził kosztów finansowych po stronie Zamawiającego.

3. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi:

- gwarancja na samochody – 24 miesiące,
- gwarancja na powłokę lakierniczą – 24 miesiące,
- gwarancja na perforację blach – 60 miesięcy,
- gwarancja na dodatkowe elementy zainstalowane w pojazdach, związane z ich przystosowaniem do potrzeb Zamawiającego – 24 miesięcy,

licząc od daty dokonania odbioru końcowego.

4. Gwarancja jakości może być udzielona, wg wyboru wykonawcy **bez limitu kilometrów**, albo **z limitem, który nie może być jednak niższy niż 20.000 km na 1 rok okresu gwarancji** (np. dla gwarancji 2-letniej limit kilometrów minimum 40.000 km, dla gwarancji 5-letniej minimum 100.000 km). **Wyboru co do rodzaju udzielanej gwarancji wykonawca dokona zaznaczając właściwą opcję w formularzu oferty, gdzie należy wskazać również wielkość ewentualnego limitu kilometrów.**
5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się na terenie miasta Szczecin.
6. Wykonawca w cenie dostawy ubezpieczy samochody, będące przedmiotem dostawy, w zakresie OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy, na wartość brutto każdego z samochodów.
7. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji na samochody.
8. Wykonawca dostarczy pojazdy zarejestrowane na Zamawiającego, z pełnymi bakami paliwa.
9. Przy wydaniu pojazdów wykonawca przekaze Zamawiającemu:
 - 1) książkę gwarancyjną pojazdów,
 - 2) świadectwo homologacji / certyfikat zgodności,
 - 3) pozwolenie czasowe,
 - 4) dokumenty ubezpieczenia samochodów,
 - 5) instrukcję obsługi w języku polskim,
 - 6) dokumenty potwierdzające zakres wymaganego przez producenta serwisu gwarancyjnego i przeglądów w okresie gwarancji,
 - 7) dokumenty zawierające informacje dotyczące materiałów użytych do oznakowania pojazdów zgodnie z wymogami określonymi w § 32b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
- 10 Rysunki zawierające schematyczny sposób oznakowania samochodów:



Szczegóły dot. sposobu oklejania samochodów (w tym numer służbowy) Zamawiający przekaze wykonawcy po zawarciu umowy.