OZNACZENIA:

sufit podwieszany, systemowy, mineralny w systemie Armstrong 60x60 - ISTNIEJĄCY

profil konstrukcyjny sufitu

kierunek rozkładania sufitu

h stropu=???cm — poziom mierzony od posadzki danej kondygnacji

anemostat kasetonowy nawiewny
UWAGA- wentylacja mechaniczna poza zakresem opracowania

anemostat kasetonowy wywiewny
UWAGA- wentylacja mechaniczna poza zakresem opracowania

oprawa oświetlenia podstawowego.
Panel SMD LED 60x60 cm z ramką do wbudowania, obudowa aluminiowa, kolor biały, przesłona PLX, 27W, 4000K, 3208mm, IP44,np Luxiona Europanel

czujnik detekcji zadymienia

Aw — oprawa oświetlenia awaryjnego CNBOP, LED do wbudowania, obudowa PC, kolor biały, 5W, 439lm, rozsył antypaniczny, praca na ciemno, IP65, z funkcją autotestu, z akumulatorem 1h, np TM Technologie Itech S2 AT

Ew — oprawa oświetlenia kierunkowego CNBOP, LED, naścienna, obudowa PC, 1W, praca na ciemno, IP65, z funkcją autotestu, z akumulatorem 1h, np Awex Exit M

Inwestor:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

RAJ ARCHITEKCI
RAJ Architekci Jakub Raczek
ul. Rydygiera 13a/97 , 01-793 Warszawa
tel.: 607-768-958, e-mail: kubarch@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT SZATNI BASENOWYCH W BUDYNKU PŁYWALNI CRS BIELANY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT SUFITU Inwentaryzacja
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JAKUB RACZEK
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	MA-116/17 MA-2996
DATA SPORZĄDZENIA	01/06/2023
PODPIS PROJEKTANTA	
SKALA RYS.	1:50
NUMER RYS.	I_A_02

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)