



CHODNIK SZCZEGÓŁY

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych




Przekrój podłużny - krawężnik najazdowy




Legenda
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor szary
Kostka kwadratowa 10x10x8 kolor szary


Szczegół 3 styku pobocza z jezdnią 1:20
Wymiary podane w cm




Szczegół 2 1:20
Wymiary podane w cm




Szczegół 4 styku pobocza z jezdnią 1:20
wymiana podbudowy
Wymiary podane w cm




Szczegół 1 1:20
Wymiary podane w cm




Prefabrykat ścieku
Skala 1:10



ŚCIEK SKARPOWY TRAPEZOWY WG KPED 01.25
BETON C30/37



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
ściek betonowy skarpowy




UMOCNIENIE BETONEM C16/20
beton C16/20 min. 10cm
Podsyłka cem.-piasek min. 10cm




PRZEKRÓJ NORMALNY
przepust pod zjazdami



PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd bitumiczny



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
Pętla autobusowa



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe


PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
w terenie niezabudowanym
(km 0+000-9+528,45 od Półczna do Studzienice)




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY
w terenie niezabudowanym
(km 0+000-3+000 i 4+800-7+986,58 od Parchowa)



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
wymiana podbudowy dwustronnej




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe


PRZEKRÓJ NORMALNY
wymiana podbudowy jednostronnej



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem jednostronnym




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe


PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem jednostronnym istn.



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe



PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.




opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe




PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe



PRZEKRÓJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym istn.



opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

opornik 12x25cm
Podsyłka cem.-piasek 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe