

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	
1	"BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE" REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OLIMPIA ZIELONA GÓRA, UL. BOTANICZNA 66, DZIAŁKA NR 2/16, 2/8, 2/9, 2/10, OBREB EWIDENCYJNY 0037 Zestawienie podstawowych wymagań dla poszczególnych obiektów i ich pomieszczeń w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego																																										
2	Kondygnacja	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Ogólne dane dotyczące pomieszczenia i jego wymagań ogólnobudowlanych						Instalacje sanitarne i mechaniczne															Instalacje elektryczne i teletechniczne																		
3																									Siłoprądowe										Staboprądowe								
4				pow. netto (m²)	wysokość w świetle (m)	kubatura netto (m³)	wykończenie pomieszczenia			Wentylacja			Wod-Kan			C.O.			Technologiczne			Oświetlenie					gniazda																
5							ściany	posadzka	sufit	grawit.	mech.	klimat.	woda zimna	woda ciepła	kanalizacja sanitarna	kanalizacja technologiczna	grzejniki	powietrzne	podłogowe	sprężone powietrze	odkurzacz centralny	czujki gazu	odciągi spalin	podstawowe	awaryjne	bezpieczeństw a	antypanik	Ex	ogólnego przeznaczenia	złącze remontowe	Ex	Punkty ładowania	24V	trójfazowe 400V	DATA	Okablowanie strukturalne	Monitoring CCTV	wykrywanie włamania SSWMN	kontrola dostępu KP	Oddymianie	punkt dostępu AP	BMS	
6	PRZYZIEMIE																																										
7	Przyziemie (poziom +0.00m)	0.01	Przedsionek przeciwpożarowy	8,81	2,9	25,55	SW.1	P.02	S.02		X							X					X	X					X								X	X	X				
8		0.02	Komunikacja	58,62	2,9; 2,6	30,64	SW.1	P.02	S.02		X							X					X	X					X								X	X	X			X	
9		0.03	Węzeł cieplny	13,08	3,15; 0÷3,15	37,81	SW.4	P.04	S.05	X													X	X					X														
10		0.04	Magazyn	42,47	3,15; 0÷3,15	122,75	SW.1	P.02	S.05		X		X		X								X					X															
11		0.05	Toaleta ogólnodostępna	6,86	2,6	17,84	SW.3	P.03	S.04		X		X	X	X		X						X	X					X														
12		0.06	Szatnia ON	6,49	2,6	16,87	SW.3	P.02	S.03		X							X					X	X					X														
13		0.07	Łazienka ON	7,13	2,6	18,54	SW.3	P.03	S.04		X		X	X	X			X					X	X					X														
14		0.08	Pomieszczenie porządkowe	2,26	2,6	5,88	SW.1	P.03	S.03		X		X	X	X		X						X						X											X			
15		0.09	Łazienka nauczycieli	6,01	2,6	15,63	SW.3	P.03	S.04		X		X	X	X		X		X				X						X														
16		0.10	Pokój nauczycieli	15,62	2,6	40,61	SW.1	P.02	S.02		X						X						X						X												X		
17		0.11	Rozdzielnia elektryczna	10,89	3,15; 0÷3,15	29,29	SW.1	P.05	S.05		X						X						X	X					X								X						
18		0.12	Szatnia damska	16,76	2,6; 0÷2,6	39,05	SW.3	P.02	S.03		X						X		X				X	X					X											X			
19		0.13	Umywalnia damska	5,84	2,6	15,18	SW.3	P.03	S.04		X		X	X	X			X					X						X														
20		0.14	Toaleta damska	3,14	2,6	8,16	SW.3	P.03	S.04		X		X		X			X					X																				
21		0.15	Toaleta męska	3,15	2,6	37,55	SW.3	P.03	S.04		X		X		X			X					X																				
22		0.16	Umywalnia męska	5,86	2,6	149,23	SW.3	P.03	S.04		X		X	X	X			X					X						X														
23		0.17	Szatnia męska	12,96	2,6	33,70	SW.1	P.02	S.03		X						X		X				X	X					X														
24		0.18	Szatnia damska	12,96	2,6	33,70	SW.1	P.02	S.03		X						X		X				X	X					X														
25		0.19	Umywalnia męska	5,84	2,6	15,18	SW.3	P.03	S.04		X		X	X	X			X					X						X														
26		0.20	Toaleta damska	3,14	2,6	8,16	SW.3	P.02	S.04		X		X		X			X					X																				
27		0.21	Toaleta męska	3,15	2,6; 2,2÷2,6	23,46	SW.3	P.02	S.04		X		X		X			X					X																				
28		0.22	Umywalnia męska	5,86	2,6	15,24	SW.3	P.03	S.04		X		X	X	X			X					X						X														
29		0.23	Szatnia męska	12,96	2,5	32,40	SW.1	P.02	S.03		X						X		X				X	X					X											X			
30		0.24	Sala sportowa	1.148,61	0÷10,79	9.356,59	SW.2	P.01	S.01		X	X	X					X					X						X	X												X	
31	Przyziemie łącznie:			1.418,47	--	10.129,01																																					
32	1 PIĘTRO																																										
33	1 piętro (poziom+3,50 m)	1.01	Sala zajęć sportowych	219,23	0÷7,3	1.264,05	SW.1	P.07	S.01		X	X						X					X					X															X
34		1.02	Magazyn podręczny	16,48	0÷5,4	52,01	SW.1	P.02	S.01		X						X						X					X															
35		1.03	Wentylatornia	39,28	0÷5,4	123,93	SW.1	P.05	S.01		X				X		X						X					X															
36		1.04	Sala zajęć sportowych - schody	9,84	3,15; 0÷3,5	33,65	SW.1	P.06	S.01		X													X	X																		
37	1 piętro łącznie:			284,83	--	1.473,64																																					
38	Łącznie:			1.703,30	--	11.602,65																																					
39	LEGENDA, UWAGI																																										
40	Legenda ogólna: Szczegółowe opisy poszczególnych sposobów wykończeń zostały wskazane w części opisowej PFU.						SW.1 - malowanie farbą lateksową					SW.2 - okładzina drewniana					SW.3 - płytki ścienne					SW.4 - płytki ścienne techniczne																					
41							P.01 - nawierzchnia poliuretanowa					P.02 - wykładzina podłogowa pcv					P.03 - wykładzina podłogowa pcv, antypoślizgowa					P.04 - płytki podłogowe gresowe					P.05 - posadzka betonowa					P.06 - wykładzina podłogowa pcv, schodowa											
42							P.07 - wykładzina podłogowa pcv, sportowa																																				
43							S.01 - blacha perforowana, odporna na uderzenia piłką					S.02 - sufit podwieszany systemowy					S.03 - sufit podwieszany systemowy, do pomieszczeń wilgotnych					S.04 - sufit podwieszany systemowy, do pomieszczeń mokrych					S.05 - strop żelbetowy otynkowany i malowany																
44																																											
45	UWAGA: Wypożazenie w zakresie instalacji ppoż. należy zweryfikować i dostosować do wymagań na etapie opracowania projektu budowlanego. Ponadto, - w hali sportowej zaznaczono instalacja zimnej wody = woda na cele hydrantu p.poz. - nie we wszystkich pomieszczeniach w których zaznaczoną komórkę „grzejniki”, bęą fizycznie zlokalizowane grzejniki. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło danego pomieszczenia grzejnika nie będzie montowany, ale pomieszczenie takie jest pośrednio ogrzewane grzejnikami z sąsiadujących pomieszczeń. Ostateczne ustalenia w tym zakresie podjąć po obliczeniach ciepłych budynku na etapie projektu budowlanego. - w przypadku zbyt niskiej wydajności cieplnej pętli ogrzewania podłogowego należy przewidzieć dodatkowo montaż grzejnika płytowego Jeżeli z przepisów lub z pozyskanych na etapie projektowania uzgodnień, opinii, decyzji etc. konieczne będzie wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej i realizowanej na jej podstawie inwestycji to stanowi to obowiązek Wykonawcy. O każdej zmianie należy powiadomić Zamawiającego, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Zmiany muszą być każdorazowo opiniowane przez Zamawiającego.																																										