


PRZEKRÓJ A-A -
SKALA 1:50



- A**
- gres na kleju (2 cm)
 - szlichta cementowa (5cm)
 - zbrojona siatką
 - styropian podłogowy EPS 100 (15cm)
 - folia PE przeciwwilg. (0.2mm)
 - podkład betonowy C12/15 (15cm)
 - podsypka piaskowa (20cm)


- B**
- wełna mineralna / pas dolny dźwigaru kratowego (20cm)
 - folia paroizolacyjna (0.15mm)
 - ruszt stalowy
 - sufit podwieszany - typu. Armstrong

- C**
- blachodachówka
 - łaty (4x5cm)
 - kontrłaty (2x5cm)
 - folia wiatroizolacyjna
 - dźwigar drewniany

- D**
- tynk zewnętrzny silikonowy (1 cm)
 - podkład korygująco wzmacniający
 - siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejaco szpachlowej
 - styropian (20cm)
 - istniejąca ściana murowana
 - istniejący tynk cementowo
 - wapienny (1,5 cm)

- E**
- izolacja termiczna - styropian fundamentowy (15cm)
 - 2 x Dysperbit
 - rapówka (1.5cm)
 - istniejące fundamenty do remontu

- F**
- kostka betonowa (6 cm)
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm)
 - podsypka piaskowo-żwirowa (20cm)

 Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18			
Faza: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH			
Nazwa inwestycji: Modernizacja budynku w miejscowości Różniatowice.			
Nazwa obiektu: Budynek siedziby OSP Różniatowice			
Adres obiektu: Działka nr 138, obr. Różniatowice, gm. Drużbice			
Inwestor: Gmina Drużbice, Drużbice 77a, Drużbice 97-403			
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A			
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98		
Skala:	1:50	Data:	MAJ 2022
		Nr rys.:	P-03
		Nr strony.:	