

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR: ul.Wilcza					
1	45233223-8	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.169	km	0.169	
				RAZEM	0.169
2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0104-01	- MATERIAŁ POZYSKANY Z ROZBIÓRKI WYKONAWCA UTYLIZUJE NA WŁASNY KOSZT 983.0	m ²	983.000	
				RAZEM	983.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-07	- PRZYJĘTO X 2 983.0*2	m ²	1966.000	
				RAZEM	1966.000
2	45233220-7	Wymiana nawierzchni drogowych			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.2	0103-05	983.0	m ²	983.000	
				RAZEM	983.000
5	KNK 2-06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym.Grub.warstwy po zagęszcz. do 10 cm	m ³		
d.2	0107-02	- PRZYJĘTO X 2 983.0*0.20	m ³	196.600	
				RAZEM	196.600
6	KNK 2-06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym.Grub.warstwy po zagęszcz. do 10 cm	m ³		
d.2	0107-02	- PRZYJĘTO WARSTWĘ gr 2 cm 983.0*0.02	m ³	19.660	
				RAZEM	19.660
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-01	983.0	m ²	983.000	
				RAZEM	983.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0311-01	983.0	m ²	983.000	
				RAZEM	983.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0311-05	983.0	m ²	983.000	
				RAZEM	983.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.2	0311-06	983.0	m ²	983.000	
				RAZEM	983.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	45111220-6	Wywóz i utylizacja odpadów			
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - miejsce składowania wyznaczy inwestor	m ³		
d.3	1103-04	147.45	m ³	147.450	
				RAZEM	147.450
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km x 2	m ³		
d.3	1103-05	147.45	m ³	147.450	
				RAZEM	147.450
15	KNR 2-25	Studzienki kanalizacji burzowej z kręgów betonowych do głębokości 2 m - rozebranie	kpi.		
d.3	0519-05	1	kpi.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-25	Studzienki z kratką ściekową kanalizacji burzowej z kręgów betonowych w gotowym wykopie do głębokości 2 m - budowa	kpi.		
d.3	0519-03		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000