


## LEGENDA SUFITÓW PODWIESZANYCH:

	<p><b>S1</b> sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu, odbicie światła &gt;80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na wózków kalsa C; dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3kN (3kg); współczynniki pochłaniania dźwięku <math>\alpha_w</math> 1,00; klasa ogniova co najmniej A2-s1, d0</p> <p>lokalizacja: komunikacja, pomieszczenie socjalne, poczekalnia, toaleta, pokój wybudzeń, zmywalnia, pomieszczenie techniczne</p>
---	--

**S4** sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną; powierzchnia płyty widoczna 7mm poniżej konstrukcji- system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 50mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na wilość kałsa C; dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczynniki pochłaniania dźwięku  $\alpha_w$  1,00; klasa ogniova co najmniej A2-s1, d0, sufit z osłona Pb gr. 2mm

lokalizacja: tomograf

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ