

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Droga gminna nr 180508C LITYCHOWO od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km "

Adres: działka nr 69, obręb Litychowo działki nr 43,42 obręb Bytoń gmina Bytoń.
Litychowo , Bytoń

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: GMINA BYTOŃ
BYTOŃ 7 2
88-231 BYTOŃ

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypiński
Sprawdził:
Data opracowania: czerwiec 2023 r.

Inwestor

GMINA BYTOŃ
Bytoń 72, 88-231 BYTOŃ
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54 215-13-17, fax 54 285-13-77
NIP 889-14-50-344 REGON 910866620

WÓJT

mgr Artur Ruciński

Wykonawca
PROJEKTANT
Roman Skrzypiński
ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów
☎ (0) 536 519 535
uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/94
uprawnienia projektowe nr ewid. 146/78/94
KUP/BD/2272/01

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_202302	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,995	km km	 1,00	1,00
1.2	BCD D-04.01.01.31.01 BCD_202302	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 3277,8+86,1+18,9+1381+19,5+7,2+70,7	m2 m2	 4 861,20	4 861,20
2		PODBUDOWA			
2.1	BCD D-04.04.02.22.01 BCD_202302	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3369,5+88,5+19,4	m2 m2	 3 477,40	3 477,40
3		NAWIERZCHNIA			
3.1	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 3369,5+88,5+19,4	m2 m2	 3 477,40	3 477,40
3.2	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202302	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3369,5+88,5+19,4	m2 m2	 3 477,40	3 477,40
3.3	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 3277,8+86,1+18,9	m2 m2	 3 382,80	3 382,80
3.4	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202302	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3277,8+86,1+18,9	m2 m2	 3 382,80	3 382,80
4		ZJAZDY			
4.1	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_202302	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 70,7	m2 m2	 70,70	70,70
4.2	BCD D-04.04.02.21.01 BCD_202302	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 70,7	m2 m2	 70,70	70,70
4.3	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 70,7	m2 m2	 70,70	70,70
4.4	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202302	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 70,7	m2 m2	 70,70	70,70
4.5	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 70,7	m2 m2	 70,70	70,70
4.6	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202302	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 70,7	m2 m2	 70,70	70,70
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
5.1	BCD D-07.02.01.41.01 BCD_202302	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 3+2+2	szt. szt.	 7,00	7,00
5.2	BCD D-07.02.01.44.43 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, dużych typ B33 o średnicy 900 mm), folia odblaskowa I generacji 2	szt. szt.	 2,00	2,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
5.3	BCD D-07.02.01.44.37 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 600 mm), folia odblaskowa I generacji 1+2	szt.		3,00
			szt.	3,00	
5.4	BCD D-07.02.01.44.38 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji 1	szt.		1,00
			szt.	1,00	
5.5	BCD D-07.02.01.44.52 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D-1 folia odblaskowa II generacji 2	szt.		2,00
			szt.	2,00	
5.6	BCD D-07.02.01.66.35 BCD_202302	Ustawienie luster drogowych U-18b poliwęglanowych o wymiarach 800x600 mm wraz z zabetonowaniem słupków stalowych. 1	szt.		1,00
			szt.	1,00	
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6.1	BCD D-04.04.02.51.03 BCD_202302	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1381,5+19,5+7,2	m2		1 408,20
			m2	1 408,20	
6.2	BCP 451.10.02.15.05 BCP_202302	Niwelacja (profilowanie) powierzchni gruntu dla obiektów liniowych, POBOCZA GRUNTOWE 875*2*1,5	m2		2 625,00
			m2	2 625,00	
7		DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
7.1	GG.00.12.0145233 000-9 BCD_202302	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych 1	kpl.		1,00
			kpl.	1,00	


PROJEKTANT
 Roman Skrzypiński
 ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów
 ☎ (0) 536 519 535
 uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/94
 uprawnienia projektowe nr ewid. 146/78/94
 KUP/BD/2272/01