

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_202304	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,665	km km	 0,665	0,665
1.2	BCD D-04.01.01.31.01 BCD_202304	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV (665-32)*3,7	m2 m2	 2 342,100	2 342,100
2		PODBUDOWA			
2.1	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_202304	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (665-32)*3,7	m2 m2	 2 342,100	2 342,100
2.2	BCD D-04.04.02.21.01 BCD_202304	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (665-32)*3,7	m2 m2	 2 342,100	2 342,100
3		NAWIERZCHNIA			
3.1	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_202304	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową (665-32)*3,6	m2 m2	 2 278,800	2 278,800
3.2	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202304	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową (3,6*33)+89,7	m2 m2	 208,500	208,500
3.3	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202304	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (665*3,6)+89,7	m2 m2	 2 483,700	2 483,700
3.4	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202304	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 665*3,5+89,7	m2 m2	 2 417,200	2 417,200
3.5	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202304	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (665*3,5)+89,7	m2 m2	 2 417,200	2 417,200
4		ZJAZDY			
4.1	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_202304	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 16,9	m2 m2	 16,900	16,900
4.2	BCD D-04.04.02.21.01 BCD_202302	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 16,9	m2 m2	 16,900	16,900
4.3	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_202304	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 16,9	m2 m2	 16,900	16,900
4.4	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202302	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 16,9	m2 m2	 16,900	16,900
4.5	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202304	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 16,9	m2 m2	 16,900	16,900
4.6	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202304	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 16,9	m2 m2	 16,900	16,900
5		OZNAKOWANIE PIONOWE (dotyczy odcinka od km 0+309 do km 0+980) z projektu organizacji ruchu			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
5.1	BCD D-07.02.01.41.01 BCD_202304	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 14	szt. szt.	 14,000	14,000
5.2	BCD D-07.02.01.44.37 BCD_202304	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji 1	szt. szt.	 1,000	1,000
5.3	BCD D-07.02.01.44.37 BCD_202304	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ A (trójkątny o boku 600 mm), folia odblaskowa I generacji 3	szt. szt.	 3,000	3,000
5.4	BCD D-07.02.01.44.52 BCD_202304	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D--1 folia odblaskowa I generacji 2	szt. szt.	 2,000	2,000
5.5	BCD D-07.02.01.46.17 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji T-5 „Zmiana nawierzchni” 1	szt. szt.	 1,000	1,000
5.6	BCD D-07.02.01.46.17 BCD_202304	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T -6 z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji 3	m2 m2	 3,000	3,000
5.7	BCDD-07.02.01.44 .5/6 BCD_202304	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ U -3a i U-3b folia odblaskowa II generacji 8	szt. szt.	 8,000	8,000
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6.1	BCD D-04.04.02.51.03 BCD_202304	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 966,4+22,6	m2 m2	 989,000	989,000
7		DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
7.1	GG.00.12.0145233 000-9 BCD_202304	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000