

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Droga gminna nr 180503C Swiesz - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385 długości 0,385 km "

Adres: działka nr 74 , obręb 0013 Niegibalice gmina Bytów.
NIEGIBALICE

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: GMINA BYTÓŃ
BYTÓŃ 7 2
88-231 BYTÓŃ

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypiński

Sprawdził:

Data opracowania: czerwiec 2023 r.

Inwestor

GMINA BYTÓŃ
Bytów 72, 88-231 BYTÓŃ
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54 285-13-17, fax 54 285-13-77
NIP 889-14-80-344 REGON 910386620

WÓJT

mgr Artur Ruciński

PROJEKTANT
~~Wykonawca~~
ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów
☎ (0) 535 519 535
uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/94
uprawnienia projektowe nr ewid. 146/78/9.
KUP/BD/2272/01

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_202302	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,385	km km	 0,39	 0,39
1.2	BCD D-04.01.01.31.01 BCD_202302	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 1326,5+27,7+552,9+10,2+21,6+184	m2 m2	 2 122,90	 2 122,90
2		PODBUDOWA			
2.1	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_202302	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1364,6	m2 m2	 1 364,60	 1 364,60
2.2	BCD D-04.04.02.21.01 BCD_202302	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1364,6	m2 m2	 1 364,60	 1 364,60
3		NAWIERZCHNIA			
3.1	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 1364,5+28,4	m2 m2	 1 392,90	 1 392,90
3.2	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202302	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1364,5+28,4	m2 m2	 1 392,90	 1 392,90
3.3	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 1326,6+27,7	m2 m2	 1 354,30	 1 354,30
3.4	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202302	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1326,6+27,7	m2 m2	 1 354,30	 1 354,30
4		ZJAZDY			
4.1	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_202204	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 21,6	m2 m2	 21,60	 21,60
4.2	BCD D-04.04.02.21.01 BCD_202302	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 21,6	m2 m2	 21,60	 21,60
4.3	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 21,6	m2 m2	 21,60	 21,60
4.4	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202302	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 21,6	m2 m2	 21,60	 21,60
4.5	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202302	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 21,6	m2 m2	 21,60	 21,60
4.6	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202302	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 21,6	m2 m2	 21,60	 21,60
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
5.1	BCD D-07.02.01.41.01 BCD_202302	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 3+2+2	szt. szt.	 7,00	 7,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
5.2	BCD D-07.02.01.44.37 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji 2+2	szt. szt.	 4,00	4,00
5.3	BCD D-07.02.01.44.52 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D-4a D-4b D-4c 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji 3	szt. szt.	 3,00	3,00
5.4	BCD D-07.02.01.46.17 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji T-5, "Zmiana nawierzchni" 1	szt. szt.	 1,00	1,00
5.5	BCD D-07.02.01.46.17 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T-1 z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji 1	szt. szt.	 1,00	1,00
5.6	BCD D-07.02.01.44.56 BCD_202302	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ U -9a i U-9b folia odblaskowa II generacji 2	szt. szt.	 2,00	2,00
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6.1	BCD D-04.04.02.51.03 BCD_202302	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 552+10,2	m2 m2	 562,20	562,20
7		DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
7.1	GG.00.12.0145233 000-9 BCD_202302	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00


PROJEKTANT
 Roman Skrzypiński
 ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów
 ☎ (0) 536 519 535
 uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/9
 uprawnienia projektowe nr ewid. 146/78/9
 KUP/BD/2272/01