



- OZNACZENIA:
- krawężń jezdní
 - - - krawężń pobocza
 - proj. nawierzchnia jezdni - bitumiczna
 - proj. nawierzchnia mijanki - bitumiczna
 - proj. nawierzchnia poszerzenia pobocza - frez bitumiczny
 - proj. krawężń obniżony
 - zjazd bitumiczny - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
 - zjazd - kostka betonowa - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
 - zjazd - kruszywo łamane - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
 - zjazd - trylinka - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
 - istn. bariera stalowa
 - proj. bariera stalowa
 - proj. ogrodzenie segmentowe U-12a
 - istn. rów trawiasty do oczyszczenia
 - istn. rów trawiasty do umocnienia
 - elementy betonowymi
 - elementy kanalizacji do wymiany

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm,

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, trylinki należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie,

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenie poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
Remont drogi powiatowej 2605 S ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 1,2 km		
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń		
Temat rysunku: Plan sytuacyjny		
Projektował: inż. Jakub Kiwić UPR.BUD.SLK/1927/POOD/07 specjalność: drogową	Podpis:	
Data: 03.2024	Skala: 1:500	Nr rysunku: 2