


BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	14.00 - 50.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1300 - 5900
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Stopień szczelności:	IP20; IP44
Odporność na uderzenia:	IK03
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421; 53/40/579; 53/40/860;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza ośnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 40 LED natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
14	3000	1300	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930140
14	3000	1300	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930126
14	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930133
14	3000	1300	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925825
14	3000	1300	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925801
14	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925818
14	4000	1400	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 925368
14	4000	1400	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930089
14	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930096
14	4000	1400	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925511
14	4000	1400	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925498
14	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925504
14	3000	1450	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930171
14	3000	1450	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930157
14	3000	1450	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930164
14	3000	1450	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925856
14	3000	1450	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925832
14	3000	1450	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925849
14	4000	1550	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 925399
14	4000	1550	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930102
14	4000	1550	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930119
14	4000	1550	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925603
14	4000	1550	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925580
14	4000	1550	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925597
16	3000	1300	OPAL	szary	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 319136
16	3000	1300	OPAL	biały	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 319174
16	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 319211
16	3000	1300	OPAL	szary	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 319112
16	3000	1300	OPAL	biały	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 319150
16	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 319198
16	4000	1400	OPAL	szary	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 319129
16	4000	1400	OPAL	biały	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 319167
16	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 319204

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
16	4000	1400	OPAL	szary	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 319105
16	4000	1400	OPAL	biały	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 319143
16	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 319181
16	3000	1600	PRM	szary	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 455292
16	3000	1600	PRM	biały	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 455339
16	3000	1600	PRM	czarny	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 455377
16	3000	1600	PRM	szary	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 455278
16	3000	1600	PRM	biały	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 455315
16	3000	1600	PRM	czarny	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 455353
16	4000	1700	PRM	szary	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 455285
16	4000	1700	PRM	biały	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 455322
16	4000	1700	PRM	czarny	53/40/579	IP20	tak	natynkowy	>> 455360
16	4000	1700	PRM	szary	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 455261
16	4000	1700	PRM	biały	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 455308
16	4000	1700	PRM	czarny	53/40/579	IP20		natynkowy	>> 455346
18	3000	1700	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 319297
18	3000	1700	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 319334
18	3000	1700	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 319372
18	4000	1850	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 319280
18	4000	1850	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 319327
18	4000	1850	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 319365
18	3000	2100	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454134
18	3000	2100	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454158
18	3000	2100	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454172
18	4000	2300	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454127
18	4000	2300	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454141
18	4000	2300	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454165
23	3000	2100	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930249
23	3000	2100	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930256
23	3000	2100	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930263
23	3000	2100	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925924
23	3000	2100	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925931
23	3000	2100	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925948
23	4000	2300	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 925641
23	4000	2300	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930041
23	4000	2300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930058
23	4000	2300	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925146
23	4000	2300	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925153

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
23	4000	2300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925160
23	3000	2350	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930270
23	3000	2350	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930287
23	3000	2350	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930294
23	3000	2350	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925955
23	3000	2350	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925962
23	3000	2350	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925979
23	4000	2500	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 925672
23	4000	2500	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930065
23	4000	2500	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930072
23	4000	2500	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925245
23	4000	2500	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925252
23	4000	2500	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925269
33	3000	2600	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318382
33	3000	2600	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318405
33	3000	2600	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318429
33	4000	2800	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318375
33	4000	2800	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318399
33	4000	2800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318412
33	3000	3200	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454318
33	3000	3200	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454332
33	3000	3200	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454356
33	4000	3450	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454301
33	4000	3450	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454325
33	4000	3450	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454349
39	3000	3400	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 319655
39	3000	3400	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 319693
39	3000	3400	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 319730
39	4000	3700	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 319648
39	4000	3700	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 319686
39	4000	3700	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 319723
39	3000	4200	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 454851
39	3000	4200	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 454875
39	3000	4200	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 454899
39	4000	4550	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 454844
39	4000	4550	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 454868
39	4000	4550	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 454882
39	3000	3600	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930188

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
39	3000	3600	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930195
39	3000	3600	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930201
39	3000	3600	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925863
39	3000	3600	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925870
39	3000	3600	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925887
39	4000	3900	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 925092
39	4000	3900	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930003
39	4000	3900	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930010
39	4000	3900	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 466809
39	4000	3900	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 466816
39	4000	3900	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 466823
39	3000	4150	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930218
39	3000	4150	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930225
39	3000	4150	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930232
39	3000	4150	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925894
39	3000	4150	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925900
39	3000	4150	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925917
39	4000	4450	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 925610
39	4000	4450	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930027
39	4000	4450	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 930034
39	4000	4450	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925009
39	4000	4450	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925016
39	4000	4450	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 925023
46	3000	3900	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 319679
46	3000	3900	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 319716
46	3000	3900	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 319754
46	3000	3900	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 318443
46	3000	3900	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 318467
46	3000	3900	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 318481
46	4000	4300	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 319662
46	4000	4300	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 319709
46	4000	4300	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 319747
46	4000	4300	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 318436
46	4000	4300	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 318450
46	4000	4300	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 318474
46	3000	4800	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 455179
46	3000	4800	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 455216
46	3000	4800	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 455254

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
46	3000	4800	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 455155
46	3000	4800	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 455193
46	3000	4800	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 455230
46	4000	5300	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 455162
46	4000	5300	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 455209
46	4000	5300	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 455247
46	4000	5300	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 455148
46	4000	5300	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 455186
46	4000	5300	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 455223
50	3000	4450	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 319310
50	3000	4450	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 319358
50	3000	4450	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 319396
50	3000	4450	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318139
50	3000	4450	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318153
50	3000	4450	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318177
50	4000	4800	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 319303
50	4000	4800	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 319341
50	4000	4800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 319389
50	4000	4800	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318122
50	4000	4800	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318146
50	4000	4800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 318160
50	3000	5500	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 454639
50	3000	5500	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 454677
50	3000	5500	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 454714
50	3000	5500	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454615
50	3000	5500	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454653
50	3000	5500	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454691
50	4000	5900	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 454622
50	4000	5900	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 454660
50	4000	5900	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 454707
50	4000	5900	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454608
50	4000	5900	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454646
50	4000	5900	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 454684

BARIS 40 LED zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
14	3000	1300	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930812
14	3000	1450	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931147

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
14	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931154
14	3000	1300	OPAL	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930874
14	3000	1450	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930881
14	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930898
14	4000	1400	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 925351
14	4000	1400	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930386
14	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930393
14	4000	1400	OPAL	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925467
14	4000	1400	OPAL	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925474
14	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925481
14	3000	1450	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930836
14	3000	1300	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931161
14	3000	1450	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931178
14	3000	1450	PRM	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930935
14	3000	1300	OPAL	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930942
14	3000	1450	PRM	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930959
14	4000	1550	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 925382
14	4000	1550	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930409
14	4000	1550	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930416
14	4000	1550	PRM	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925559
14	4000	1550	PRM	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925566
14	4000	1550	PRM	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925573
14	3000	1300	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930805
14	3000	1300	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931260
14	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931277
14	3000	1300	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930843
14	3000	1300	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930850
14	3000	1300	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930867
14	4000	1400	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 925344
14	4000	1400	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930508
14	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930515
14	4000	1400	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925429
14	4000	1400	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925436
14	4000	1400	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925443
14	3000	1450	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930829
14	3000	1450	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931284
14	3000	1450	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931291
14	3000	1450	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930904

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
14	3000	1450	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930911
14	3000	1450	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930928
14	4000	1550	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 925375
14	4000	1550	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930522
14	4000	1550	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930539
14	4000	1550	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925528
14	4000	1550	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925535
14	4000	1550	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925542
18	3000	1700	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318573
18	3000	1700	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318610
18	3000	1700	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318658
18	4000	1850	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318566
18	4000	1850	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318603
18	4000	1850	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318641
18	3000	2100	PRM	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454011
18	3000	2100	PRM	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454035
18	3000	2100	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454059
18	4000	2300	PRM	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454004
18	4000	2300	PRM	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454028
18	4000	2300	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454042
18	3000	1700	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 319471
18	3000	1700	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 319518
18	3000	1700	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 319556
18	4000	1850	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 319464
18	4000	1850	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 319501
18	4000	1850	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 319549
18	3000	2100	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454073
18	3000	2100	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454097
18	3000	2100	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454110
18	4000	2300	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454066
18	4000	2300	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454080
18	4000	2300	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454103
23	3000	2100	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931024
23	3000	2100	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931109
23	3000	2100	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931116
23	3000	2100	OPAL	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930683
23	3000	2100	OPAL	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930690
23	3000	2100	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930706

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
23	4000	2300	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 925658
23	4000	2300	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930348
23	4000	2300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930355
23	4000	2300	OPAL	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925177
23	4000	2300	OPAL	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925184
23	4000	2300	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925191
23	3000	2350	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931048
23	3000	2350	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931123
23	3000	2350	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931130
23	3000	2350	PRM	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930744
23	3000	2350	PRM	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930751
23	3000	2350	PRM	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930768
23	4000	2500	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 925689
23	4000	2500	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930362
23	4000	2500	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930379
23	4000	2500	PRM	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925276
23	4000	2500	PRM	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925283
23	4000	2500	PRM	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925290
23	3000	2100	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931031
23	3000	2100	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931222
23	3000	2100	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931239
23	3000	2100	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930713
23	3000	2100	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930720
23	3000	2100	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930737
23	4000	2300	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 925665
23	4000	2300	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930461
23	4000	2300	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930478
23	4000	2300	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925207
23	4000	2300	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925214
23	4000	2300	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925221
23	3000	2350	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931246
23	3000	2350	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931253
23	3000	2350	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931055
23	3000	2350	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930799
23	3000	2350	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930775
23	3000	2350	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930782
23	4000	2500	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 925696
23	4000	2500	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930485

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
23	4000	2500	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930492
23	4000	2500	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925337
23	4000	2500	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925313
23	4000	2500	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925320
33	3000	2600	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 319594
33	3000	2600	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 319617
33	3000	2600	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 319631
33	4000	2800	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 319587
33	4000	2800	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 319600
33	4000	2800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 319624
33	3000	3200	PRM	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454196
33	3000	3200	PRM	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454219
33	3000	3200	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454233
33	4000	3450	PRM	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454189
33	4000	3450	PRM	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454202
33	4000	3450	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454226
33	3000	2600	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318320
33	3000	2600	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318344
33	3000	2600	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318368
33	4000	2800	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318313
33	4000	2800	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318337
33	4000	2800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318351
33	3000	3200	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454257
33	3000	3200	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454271
33	3000	3200	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454295
33	4000	3450	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454240
33	4000	3450	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454264
33	4000	3450	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454288
39	3000	3400	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 318757
39	3000	3400	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 318795
39	3000	3400	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 318832
39	4000	3700	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 318740
39	4000	3700	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 318788
39	4000	3700	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 318825
39	3000	4200	PRM	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454738
39	3000	4200	PRM	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454752
39	3000	4200	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454776
39	4000	4550	PRM	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454721

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
39	4000	4550	PRM	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454745
39	4000	4550	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454769
39	3000	3600	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930669
39	3000	3600	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931062
39	3000	3600	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931079
39	3000	3600	OPAL	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930546
39	3000	3600	OPAL	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930553
39	3000	3600	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930560
39	4000	3900	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 925108
39	4000	3900	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930300
39	4000	3900	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930317
39	4000	3900	OPAL	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 466830
39	4000	3900	OPAL	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 466847
39	4000	3900	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 466854
39	3000	4150	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931000
39	3000	4150	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931086
39	3000	4150	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 931093
39	3000	4150	PRM	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930607
39	3000	4150	PRM	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930614
39	3000	4150	PRM	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 930621
39	4000	4450	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 925627
39	4000	4450	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930324
39	4000	4450	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	zwieszany	>> 930331
39	4000	4450	PRM	szary	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925030
39	4000	4450	PRM	biały	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925047
39	4000	4450	PRM	czarny	53/40/860	IP20		zwieszany	>> 925054
39	3000	3400	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 319839
39	3000	3400	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 319877
39	3000	3400	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 319914
39	4000	3700	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 319822
39	4000	3700	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 319860
39	4000	3700	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 319907
39	3000	4200	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 454790
39	3000	4200	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 454813
39	3000	4200	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 454837
39	4000	4550	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 454783
39	4000	4550	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 454806
39	4000	4550	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 454820

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
39	3000	3600	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930676
39	3000	3600	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931185
39	3000	3600	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931192
39	3000	3600	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930577
39	3000	3600	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930584
39	3000	3600	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930591
39	4000	3900	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 925115
39	4000	3900	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930423
39	4000	3900	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930430
39	4000	3900	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 466861
39	4000	3900	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 466878
39	4000	3900	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 466885
39	3000	4150	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931017
39	3000	4150	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931208
39	3000	4150	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 931215
39	3000	4150	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930638
39	3000	4150	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930645
39	3000	4150	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 930652
39	4000	4450	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 925634
39	4000	4450	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930447
39	4000	4450	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 930454
39	4000	4450	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925061
39	4000	4450	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925078
39	4000	4450	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 925085
46	3000	3900	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 318771
46	3000	3900	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 318818
46	3000	3900	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 318856
46	3000	3900	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 319952
46	3000	3900	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 319976
46	3000	3900	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 319990
46	4000	4300	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 318764
46	4000	4300	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 318801
46	4000	4300	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 318849
46	4000	4300	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 319945
46	4000	4300	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 319969
46	4000	4300	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 319983
46	3000	4800	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 454936
46	3000	4800	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 454974

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
46	3000	4800	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 455018
46	3000	4800	PRM	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454912
46	3000	4800	PRM	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454950
46	3000	4800	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454998
46	4000	5300	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 454929
46	4000	5300	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 454967
46	4000	5300	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	zwieszany	>> 455001
46	4000	5300	PRM	szary	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454905
46	4000	5300	PRM	biały	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454943
46	4000	5300	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		zwieszany	>> 454981
46	3000	3900	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 319853
46	3000	3900	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 319891
46	3000	3900	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 319938
46	3000	3900	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 318504
46	3000	3900	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 318528
46	3000	3900	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 318542
46	4000	4300	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 319846
46	4000	4300	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 319884
46	4000	4300	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 319921
46	4000	4300	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 318498
46	4000	4300	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 318511
46	4000	4300	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 318535
46	3000	4800	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 455056
46	3000	4800	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 455094
46	3000	4800	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 455131
46	3000	4800	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 455032
46	3000	4800	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 455070
46	3000	4800	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 455117
46	4000	5300	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 455049
46	4000	5300	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 455087
46	4000	5300	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 455124
46	4000	5300	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 455025
46	4000	5300	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 455063
46	4000	5300	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 455100
50	3000	4450	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 318597
50	3000	4450	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 318634
50	3000	4450	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 318672
50	3000	4450	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318269

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
50	3000	4450	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318283
50	3000	4450	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318306
50	4000	4800	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 318580
50	4000	4800	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 318627
50	4000	4800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 318665
50	4000	4800	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318252
50	4000	4800	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318276
50	4000	4800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 318290
50	3000	5500	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 454394
50	3000	5500	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 454431
50	3000	5500	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 454479
50	3000	5500	PRM	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454370
50	3000	5500	PRM	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454417
50	3000	5500	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454455
50	4000	5900	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 454387
50	4000	5900	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 454424
50	4000	5900	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	zwieszany	>> 454462
50	4000	5900	PRM	szary	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454363
50	4000	5900	PRM	biały	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454400
50	4000	5900	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		zwieszany	>> 454448
50	3000	4450	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 319495
50	3000	4450	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 319532
50	3000	4450	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 319570
50	3000	4450	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318191
50	3000	4450	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318221
50	3000	4450	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318245
50	4000	4800	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 319488
50	4000	4800	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 319525
50	4000	4800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 319563
50	4000	4800	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318184
50	4000	4800	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318207
50	4000	4800	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 318238
50	3000	5500	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 454516
50	3000	5500	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 454554
50	3000	5500	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 454592
50	3000	5500	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454493
50	3000	5500	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454530
50	3000	5500	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454578

BARIS 40 LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
50	4000	5900	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 454509
50	4000	5900	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 454547
50	4000	5900	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 454585
50	4000	5900	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454486
50	4000	5900	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454523
50	4000	5900	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 454561


BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



PLX



PRM

Data utworzenia karty: 25 wrzesień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:05/2022; 06/2022; 236/2023; 237/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl