

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek			
Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie			
Rury			
Rura ze stali węglowej ocynkowana na	15 x 1,2	132	m
Kształtki			
Kolano 90°	15 - 15	4	szt.
Mufa	15 - 15	15	szt.
Złączka przejściowa z gwintem	15 - 1/2" w	2	szt.
Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym	15 - 1/2" z	12	szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe			
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe			
Nypel calowy redukcyjny	3/4" z - 1/2" z	4	szt.
Zestawienie zaworów i armatury			
Armatura różna dowolnego producenta			
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta			
Zawór kulowy	15	5	szt.
Zawór zwrotny gwint.	15	1	szt.
Inne - Armatura różna dowolnego producenta			
Filtr gwintowany	DN15	1	szt.
Równoważenie i regulacja			
Zawory - Równoważenie i regulacja			
3-drogowy zawór regulacyjny + siłownik	15, kvs=0.63	1	szt.
zawór równ.do małych przepł.(niskie Kv)	15	2	szt.
Elementy spoza katalogów			
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów			
Odpowietrznik prosty		1	szt.
Pompy - Elementy spoza katalogów			
Pompa: , H=15,4 kPa, V=0,2 dm³/s - obieg		1	szt.
Pompa: , H=22,6 kPa, V=0,2 dm³/s -		1	szt.
Zestawienie izolacji			
Katalog izolacji standardowych			
Otuliny - Katalog izolacji standardowych			
Otulina PE o średnicy wewn. 15 mm	25 mm	120	m