

Przedmiar

Wyrównanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego o szerokości 3,0 m na długości 100 mb.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Wykonanie równania nawierzchni drogi z kruszywa łamanego o szerokości 3,0 m na długości 100 mb. Wyrównanie równiarką do nadania jednostronnego spadku 3,0 - 3,5%. Zakłada się 3-krotny przejazd równiarką odcinka przeznaczonego do wyrównania.	m2	300
1.1		<i>Kalkulacja własna: Mechaniczne spulchnienie istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego na całym odcinku objętym robotami</i>		
		100,00*3,00	m2	300
		razem	m2	300
1.2	KNR 2-31 1401/06 (dopłata 3x)	<i>Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych (Analogia: droga z mieszanki kruszywa łamanego)</i>		
		100,00*3,00	m2	300
		razem	m2	300
2		Zagęszczenie walcem odcinka uprzednio wyrównanego i wyprofilowanego równiarką.	m2	300
2.1	KNR 2-31 1401/07	<i>Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych (ANALOGIA: droga z mieszanki kruszywa łamanego)</i>		
		100,00*3,00	m2	300
		razem	m2	300