

Przedmiar

Umocnienie pobocza gruntowego szerokości 0,5 m mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm. Kosztorys dotyczy umocnienia pobocza po jednej stronie drogi na długości 100 mb.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Rozbiórka istniejącego pobocza gruntowego szerokości 0,5 m na odcinku 100 . Grubość rozbiórki 15 cm.	mb	100
1.1	KNR 2-31 0102/01	<i>Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV</i>		
		0,50*100	m2	50
		razem	m2	50
1.2	KNR 2-31 0102/02	<i>Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm</i>		
		0,50*100	m2	50
		razem	m2	50
2		Wykonanie umocnienia poprzez ułożenie warstwy mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm	m2	50
2.1	KNR 2-31 0204/05	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm</i>		
		100,00*0,50	m2	50
		razem	m2	50
2.2	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu</i>		
		100*0,50	m2	50
		razem	m2	50
3		Rosypanie gruntu uzyskanego z rozbiórki pobocza na przyległy teren. Grubość warstwy 5 cm	m2	150
3.1	KNR 2-01 0510/01	<i>Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem</i>		
		100*1,50	m2	150
		razem	m2	150