

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z plugiem do odśnieżania
w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany - Kamionka
Nowa, Gmina Bargłów Kościelny”**

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy marki, typu, parametrów i producenta oferowanego sprzętu.
2. Wykonawca do oferty winien załączyć opis oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, iż spełnia on wymagania określone przez Zamawiającego. Z opisu ma jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt zawiera co najmniej wszystkie parametry techniczne oraz wyposażenie wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wymagany minimalny okres gwarancji na ciągnik i plug – 12 m-cy – kryterium oceny ofert

Ciągnik rolniczy

Lp.	Minimalne wymagania/parametry techniczne ciągnika rolniczego
1	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok prod. nie starszy niż 2023
2	Silnik - pojemność 3800 cm ³ , 4 cylindry, chłodzony cieczą
3	Moc znamionowa 120 KM
4	Skrzynia biegów - 30+30, 5 biegów, 2 zakresy, 3 półbiegi, z rewersem elektro-hydraulicznym
5	WOM tylny sterowany elektronicznie z siłownikami wspomagającymi, udźwig 5200 kg
6	TUZ przedni udźwig 2800 kg
7	Układ kierowniczy hydrostatyczny z siłownikami dwustronnego działania
8	Hamulce tarczowe mokre
9	Hamulec przyczepy – pneumatyczny, jednoobwodowy i pneumatyczny dwuobwodowy
10	Napęd 4x4 z blokadą mechanizmów różnicowych
11	Wyjście hydrauliczne – rozdzielacz 6-drogowy tył + para hydrauliki przód
12	Wydajność hydrauliczna pompy – 55 l/min
13	Zaczep transportowy – automatyczny szybkiej regulacji
14	Kabina ogrzewana klimatyzowana
15	Fotel amortyzowany pneumatycznie, regulacja wysokości, regulacja wzdłużna, amortyzacja poprzeczna drgań, regulacja zagłówka, regulacja wsparcia lędźwi, podłokietniki
16	Radioodtwarzacz z instalacją głośnikową
17	Oświetlenie robocze: 4 światła robocze w masce ciągnika z przodu, 2 dodatkowe na słupkach kabiny n 4 reflektory robocze przednie i 4 tylne w dachu kabiny
18	Błyskowa lampa ostrzegawcza

19	Wszystkie podzespoły i elementy wyposażenia pojazdu montowane fabrycznie (lub w autoryzowanym serwisie) oraz fabrycznie nowe bez wcześniejszych uszkodzeń
20	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis stacjonarny powinien znajdować się na terenie Polski w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego.

Plug do odśnieżania

Lp.	Minimalne wymagania/parametry techniczne plugu do odśnieżania
1	Plug fabrycznie nowy, montowany na przód ciągnika, strzałkowy, rozkładany
2	Zawieszenie wahliwe, TUZ kat. II
3	Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych: 2395-2655 mm
4	Ilość pozycji roboczych 4 (możliwość ustawiania pozycji pośrednich)
5	Listwy zgarniające gumowe
6	Amortyzacja listwy zgarniającej sprężynowa
7	Sterowanie elektrohydrauliczne z nośnika
8	Zasilanie hydrauliczne 16-20 Mpa
9	Zasilanie elektryczne 12V
10	Oświetlenie obrysowe standard
11	Prędkość robocza 10 km/h
12	Zapotrzebowanie mocy 80/150 KM
13	Ślizgi standard
14	Grubość blachy 5 mm
15	Rok produkcji: nie starszy niż 2022 r.