

zestawienie stolarki okiennej					
symbol na rzucie	D01	D02	D03	D04	D05
wymiary drzwi w świetle podano wymiary minimalne	min. 900 x 2000 mm	80 x 203 cm	90 x 203 cm	90 x 203 cm	90 x 203 cm
otwór w murze	1020 x 2100 mm	88 x 206 cm	98 x 206 cm	98 x 206 cm	98 x 206 cm
rzut					
widok					
ilość	1 - lewe	1 x lewe	2 x lewe	1 x prawe	2 x lewe
uwagi	Ślusarka aluminiowa, kolor RAL 7016, szkło bezpieczne. Szerokość przejścia w świetle min. 90 cm. Pochwyt do drzwi dwustronny aluminiowy w kolorze drzwi, 300 mm z rury śr. 30 mm. Zamek z wkładką patentową.	Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm, kolor biały. Drzwi płytowe, wypełnienie typu plaster miodu niedopuszczalne . Okleina HQ CPL 07 kolor biały. Zamek patentowy. Okucia czarne. Dół drzwi obustronnie zabezpieczony panelem z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej.	Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm, okleina drewnopodobna. Rodzaj ościeżnicy regulwanej dopasować do szerokości ściany (błocki 12 i 24 cm). Drzwi płytowe, wypełnienie typu plaster miodu niedopuszczalne . Szerokość przejścia w świetle min. 90 cm. Zamek patentowy. Okucia czarne. Dół drzwi obustronnie zabezpieczony panelem z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej.	Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm, okleina drewnopodobna. Drzwi płytowe, wypełnienie typu plaster miodu niedopuszczalne . Szerokość przejścia w świetle min. 90 cm. Zamek łazienkowy. Okucia czarne. Okleina drewnopodobna. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza - dolny panel wentylacyjny z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej. Nie stosować tulei wentylacyjnych	Ościeżnica stała. Drzwi płytowe, wypełnienie typu plaster miodu niedopuszczalne . Szerokość przejścia w świetle min. 90 cm. Zamek patentowy. Okucia czarne. Okleina drewnopodobna.
Wymiar zewnętrzny ościeżnic zależy od wymogów dostawcy ślusarki i stolarki drzwiowej.					

zestawienie stolarki okiennej	
symbol na rzucie	O05
otwór w murze	150x180
rzut	
widok	
ilość	2 - rozwieralno / uchylne
lokalizacja	pom. 0.3, 0.9
uwagi ogólne	Okna PVC osadzone w konstrukcji nośnej ściany, Uw<=0,9(W/(m²K)), Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej poliuretan-poliamid, wywinięte 4cm poza lico ściany, parapety wewnętrzne jak istniejące.

notatki:

architekt Sylwia Kozanecka
ul. Górnośląska 37/21, 62-800 Kalisz
tel. 880 836 404 sylwia@dobra-architektura.com

projekt/adres:
Zmiana sposobu użytkowania budynku kancelarii
na kancelarię podwójną na dz. nr ewid. 402/5 o. Ługi

inwestor/użytkownik/adres:
PGLLP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie

branża: etap:
arch PT

projektant/uprawnienia:
arch. Sylwia Kozanecka
7/ZPOIA/OKK/2010
upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

sprawdzający/uprawnienia:
arch. Mikołaj Wower
WP-OIA/OKK/UpB./10/2009
up. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

tytuł rys.:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

skala: data: nr rys.:
bs 11/2023 W150