

„BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3 W NADLEŚNICTWIE OŚNO LUBUSKIE” OD KM 0+000 DO KM 1+829,35				
PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Numer	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
	SST			
1	2	3	4	5
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym	1,89	km
2	D-01.02.01	Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziemią z przerzutu poprzecznego. RYCZAŁT NA CAŁY ODCINEK	1,89	km
3	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu o gr. śr. 30cm, z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy na odl. do 15 km wraz z utylizacją - TABELA NR 4	2 477,29	m3
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości do 20 cm - na zjeździe z DP 1292F, z odwiezieniem gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	143,00	m2
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8		
5	D - 02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 15 km.Grunt kat.III-IV - TABELA NR 3 i 8	439,01	m3
6	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie budowy - PRZERZUT PODŁUŻNY GRUNTU Z WYKOPU W NASYP - TABELA NR 3	1 759,56	m3
7	D - 02.03.01	Nasypy wykonywane z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu - PRZERZUT POPRZECZNY - TABELA NR 3	254,88	m3
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - TABELA NR 3	1 652,85	m3
9	D-02.03.01	Doziarnienie górnej warstwy robót ziemnych pospółką 0/31,5mm o gr. 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 10-12 cm,wykonywane gruntofrezarką. TABELA NR 8	584,42	m3
10	D-02.03.01	Wykonanie składnicy przyrzębowej z pospółki 0/63mm o gr. 20cm, z zagęszczeniem - SKŁADNICA NR 1 w km 0+677,10 i SKŁADNICA NR 2 w km 1+398,55	207,00	m3
11	D-02.03.01b	Wzmocnienie nasypu w-wą geotkaniny polipropylenowej o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 50kN - TABELA NR	12 862,79	m2
III	D-04.00.00	PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9		
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - TABELA NR 7	12 862,79	m2
13	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - warstwa wiążąca	236,00	m2
14	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz warstwa wiążąca	472,00	m2
15	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego 0/63 mm, C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm – na dojeździe pożarowym - TABELA NR 2	10 788,78	m2
IV	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9		
16	D 05.01.04a	Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego 0/31,5mm, C90/3, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm - TABELA NR 1	10 189,30	m2
17	D 05.01.04a	Miałowanie mechaniczne nawierzchni drogi przy pomocy piaskarki, warstwą miału kamiennego 0/5 mm o grubości warstwy 1 cm	9 953,30	m2
18	D 05.03.01	Nawierzchnia zabruków z kostki kamiennej rzędowej 15/17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm,	29,00	m2
19	D 05.03.05	Warstwa ścieralna z BA AC11S o gr. 5 cm, na zjeździe z DK29	236,00	m2
20	D 05.03.05	Warstwa wiążąca z BA AC16W o gr. 7 cm, na zjeździe z DK29	236,00	m2

Lp.	Numer	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
	SST			
1	2	3	4	5
21	D 05.03.05	<i>Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dodatkowe 50 km transport mieszanki</i>	74,00	t
V	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8		
22	D-06.01.01	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni korony drogi ,skarp, przeciwskaup i muld wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III - TABELA NR 4</i>	7 063,60	m2
23	D-06.01.01	<i>Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 gr. 10 cm po zagęszczeniu, TABELA NR 9</i>	300,15	m3
24	D-06.01.01	<i>Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - w obrębie zjazdu z DW134</i>	5,70	m3
25	D-06.01.01	<i>Umocnienie skarp humusem z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm, TABELA NR 4</i>	6 748,60	m2
26	D-06.01.01	<i>Humusowanie muldy z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm, TABELA NR 10</i>	315,00	m2
VI	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9		
27	D-08.01.01	<i>Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm</i>	98,00	m