


# ławka z oparciem



## Sposób montażu

ławka parkowa z oparciem Oslo jest montowana przez przykręcenie do podłoża

## Materiały


- siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane: kol. Teak
- podstawy: żeliwo lakierowane: kol. czarny

## Wymiary

- wysokość: 71 cm
- szerokość: 60 cm
- długość: 180 cm
- waga: ok. 42 kg



# Kosz na śmieci



## Sposób montażu

kosz stalowy z daszkiem Agora jest montowany przez zabetonowanie rury kotwiącej

## Materialy


- korpus, daszek, pojemnik z popielniczką: **stal lakierowana** kol. czarny
- słupek: **stal lakierowana i żeliwo lakierowane** kol. czarny

## Wymiary

- wysokość: 110 cm
- średnica korpusu: 34 cm
- pojemność: ok. 35 l
- waga: ok. 30 kg



# Tablica informacyjna



## Sposób montażu

tablica ogłoszeniowa zewnętrzna York jest montowana przez zabetonowanie rur kotwiących

## Materialy


- słupy: **stal lakierowana** kol. czarny
- tablica: **kompozyt polimerowy lakierowany**
- pow. ekspozycyjna: **plyta MFP-L lakierowana**

## Wymiary

- wysokość: 250 cm
- szerokość: 9 cm
- długość: 170 cm
- pow. ekspozycyjna: 140x100 cm
- waga: ok. 43 kg



# Zdrój uliczny-żeliwny



Zalecany montaż zaworu redukującego ciśnienie wody do 0,1 MPa

**konstrukcja:** odlewana z żeliwa

**Wylewka:** gwint rurowy 1/2"

**Odływ:** fi 34 mm



## MATERIAŁ:

MATERIAL

ŻELIWO (CAST IRON)

MOSIĄDZ (BRASS)

## MAŁOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL7021

## UWAGI:

NOTES


WYROBY KOLEJNYCH SERII MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ DETALAMI

PRODUCTS MAY SLIGHTLY DIFFER FROM EACH OTHER

INSTALACJA WEWNĘTRZNA NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU.

2	Wylew/ Outflow	–	brass	1	–	–	
1	Korpus/ Body	–	cast. iron	1	–	–	
nr	nazwa	rysunek	material	ilość	jedn.	całk.	uwagi
					waga		

# Stojak na rowery- 4szt.




Stojak na pięć rowerów, pokryty lakierem epoksydowym dla ochrony przed rdzą. Przystosowany do montażu do podłoża.

- Lakier epoksydowy chroniący przed rdzą, kolor czarny
- Zgrabny i stylowy
- Dostosowany do montażu do podłoża

## Informacje o produkcie

Wysokość:	340mm
Głębokość:	430 mm
Długość:	1620 mm
Materiał:	Stal
Mocowanie:	Tak
Waga:	17,7
Montaż:	Zmontowane
Gwarancja:	3

# Blokada parkingowa klasyczna- 2szt.



## Opis

### **BLOKADA KLASYCZNA Z KLUCZEM TRÓJKĄTNYM**

Blokada wykonana z rurek stalowych galwanizowanych, z taśmą odblaskową do przyklejenia.

Stopka teleskopowa.

Podkładki z lanego aluminium.

Zamek cylindryczny (3 klucze w komplecie).

Opcjonalnie dwa typy kluczy: klucze identyczne lub **klucz trójkątny**.

Proste mocowanie do podłoża, komplet śrub o  $\varnothing 8$ .



# Kostka płukana-bruk dolnośląski

## Opis produktu:

Betonowa kostka brukowa BRUK DOLNOŚLĄSKI

Wysokość: 8cm



Reakcja na ogień: Klasa A1

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: charakterystyczna T, nie mniejsza niż 3,6MPa, obciążenie niszczące nie mniejsze niż 250N/mm da długości rozłupywania

Odporność na warunki atmosferyczne- nasiąkliwość: Klasa 2 znakowanie „B”

Odporność na warunki atmosferyczne- zamrażanie/rozmarzanie: Klasa 3 znakowanie „D

## Wymiary:



## Kolory:



## Tabela:

grubość [cm]	warstwa [m²]	liczba warstw	ilość na palecie[m²]	waga palety [kg]
6	1.07	10	10.7	1350
8	1.07	8	8.56	1468



# Kostka granitowa cięta



## **Kostka granitowa płomieniowana cięto-lupana**

wykonanie zgodne z normą PN-EN 1342:2003

(góra płomieniowana, spód cięty, 2 boki przeciwległe cięte i 2 boki łupane)

## **Kamień**

- szary (STRZELIN i Strzegom)



# Ogrodzenie betonowe

Elementy wykonywane są z betonu minimum C16/20 zagęszczonego w procesie produkcji na stole wibracyjnym.

Podstawowe zbrojenie elementów ogrodzenia betonowego wykonane jest z prętów  $\phi 6$  żebrowanych oraz strzemion.

Zbrojenie jest spawane w formie siatki co dodatkowo wpływa na wytrzymałość płyt i słupów.

Zbrojenie słupów ogrodzeniowych jest wykonywane minimum z 4 sztuk prętów  $\phi 6$ .

W skład kompletnego przęsła ogrodzenia betonowego jednostronnego o wysokości 2 m wchodzi 4 płyty + słupki.

Wymiar modułowy płyty: 200cm/50cm

Grubość płyty ogrodzeniowej 4,2-4,5cm

Wymiar przęsła w osiach słupków: 2,06m

Wysokość: 2,0m



imitacja cegły

## OGRODZENIE BETONOWE JEDNOSTRONNE

