

Inwestor:

OSIR WŁOCŁAWEK
UL.CHOPINA 8
87*800 WŁOCŁAWEK

Przedmiar robót

Nazwa budowy: OSIR WŁOCŁAWEK

Adres budowy: ULCHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt: HALA MISTRZÓW

Rodzaj robót: BUDOWLANE POSADZKI - WYMIANA PODŁOGI SPORTOWEJ POWIERZCHNIOWO SPRĘŻYSTEJ

Podstawa opracowania: KNNR 2, AW, KNR 4-01, KNR 2-02W, KNNR 6

Sporządził:

Tomasz Ostrowski

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Podłoga boiska powierzchniowo sprężysta <i>Kod CPV:</i> Nr Spec.: specyfikacja				
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW-090	Rozbiórka, osprzetu, przestawienia trybun w trakcie realizacji robót, montaż końcowy po realizacji <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: specyfikacja	kpl	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-03-050	Rozebranie podłóg białych na wpust <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: specyfikacja	m2	1 566,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-04-040	Rozebranie legarów, wsp R=0,5 <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: specyfikacja	m	6 264,00
1. 1566*4				6 264,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 20603-010-050	Analogia. Demontaż izolacje z foli 0,2 mm wsp R,S=0,3 M=0 <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: specyfikacja	m2	1 566,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060	Analogia. Wywiezienie elementów podłogi z rozbiórki z kosztami składowania lub utylizacji <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: specyfikacja	m3	73,85
1. 1566*0,04+6228*0,015*0,12				73,85
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Analogia. Wywiezienie elementów z rozbiórki na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: specyfikacja	m3	73,85
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 20603-010-050	Analogia. Jednowarstwowe izolacje z foli 0,2 mm z wykonaniem zakładów i klejenim połączeń taśmą wsp R=1,3 <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: specyfikacja	m2	3 132,00
1. 1566*2				3 132,00

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1121-01-050	<i>Analogia. Dostawa i montaż - podłoga sportowa z płyt sportowych na legarach prefabrykowanych z pokładkami amortyzującymi na klinach regulowanych. Podłoga lakierowana. Listwy wentylacyjne. W miejscach z wymaganiami zwiększonej nosności (pod trybunami, pod koszami najazdowymi, trasą do magazynu) wykonać systemowe wzmocnienie podkonstrukcji podłogi. Demontaż i montaż wymaganych okuć pod zamocowanie wyposażenia sportowego boisk.</i> krotność= 1,00 Nr Spec.: specyfikacja	m2	1 566,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 61201-010-090	<i>Analogia. Malowanie linii boisk - koszykówka - 1kpl, piłka ręczna - 1kpl.</i> krotność= 1,00 Nr Spec.: specyfikacja	kpl	2,00
10	wg nakładów rzeczowych AW-090	<i>Dostawa środków zalecanych przez producenta podłogi do czyszczenia i konserwacji podłogi sportowej. Zapas na 3 lata.</i> krotność= 1,00	kpl	1,00