

PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY A1-A2  
ULICA STRZELCOWA

chodnik najazdowy

6,5

szer. zmienna  
2,0%

2,0%

2,0%

szer. zmienna  
2,0%

chodnik najazdowy

obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej

krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej

krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej

obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm
podsyпка cem-piaskowa o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm
zagęszczane podłoże gruntowe

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm
zagęszczane podłoże gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm
podsyпка cem-piaskowa o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm
zagęszczane podłoże gruntowe

PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY B1-B2  
ULICA STRZELCOWA

JEZDOWIA

wyspa najazdowa

JEZDOWIA

zjazd najazdowy

4

szer. zmienna

4

szer. zmienna

teren zielony

2,0%

2,0%

2,0%

krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej

kostka granitowa z odzysku na podbudowie betonowej K1C16/20 o gr min. 20cm

krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej

krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm
zagęszczane podłoże gruntowe

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm
zagęszczane podłoże gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm
podsyпка cem-piaskowa o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm
zagęszczane podłoże gruntowe

PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY

PRZEMIANOWY DROGI GMINNEJ - ULICY STRZELCOWEJ W GOZDOWIE				NUMER RYSUNKU
INWESTOR	Gmina Gozdowica ul. Ceramików 2	68 - 130 Gozdowica		
PROJEKTANT	mgr inż. Daniel Sadowski			
SKALA RYSUNKU	1 : 50			
DATA OPRACOWANIA	LUTY 2024			

2.1