



LEGENDA:
1. Warstwa ścieralna z AC 11S, asfalt D50/70 gr. 5cm
2. Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
3. Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego fr.0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm
4. Grunt rodzimy
5. Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

UWAGA:

1. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych lub wątpliwych (G2, G3, G4), grunty należy doprowadzić do nośności G1

2. W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego do E2 min. 80 MPa, należy dokonać wymiany gruntu od 0,2m do 0,3m poniżej projektowanego spodu konstrukcji

Inwestor Gmina Różan, Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan				
Lokalizacja Droga gminna nr 210703W Dzbądz-Mroccki Kawki (dz. geod. nr: 84)			Rys. nr 5	
Temat Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 210703W Dzbądz-Mroccki Kawki			Stadium P.B.	
Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE			Skala 1:50	
Zespół projektowy			Data październik 2014	
Funkcja	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Jan Czyżewski	DROGOWA	UAN.7342-21/91	
Asystent	Mirosław Mielnicki			
Asystent	Łukasz Mielnicki			
Sprawdzający	Kamil Marcin Czyżewski	DROGOWA	LOD/0474/POOD/06	