

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:	<i>Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny</i>
Adres obiektu budowlanego:	<i>woj. warmińsko – mazurskie, powiat bartoszycki, gmina Bartoszyce</i>
Kategoria obiektu budowlanego:	<i>IV; XXV</i>
Inwestor:	<i>Gmina Bartoszyce Pl. Zwycięstwa 2; 11-200 Bartoszyce</i>
Identyfikator działek ewidencyjnych:	<i>280103_2.0072.92</i>
Nazwa i kody CPV:	<i>45233140-2 Roboty drogowe – w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)</i>

<i>Opracował</i>	<i>Zakres opracowania</i>	<i>Data opracowania</i>	<i>Podpis</i>
mgr inż. Karol Łomecki	Branża drogowa	luty 2024 r.	

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wawrzyny

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,411
2	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
2		Studzienki ściekowe Ø600 mm (DN500) z osadnikiem głębokości 0,6 m bez syfonu z wpustami żeliwnymi klasy D400	szt.	2,00
3		Studnie rewizyjne betonowe Ø1000 mm klasy D400	szt.	1,00
4		Przykanalik z rur lielichowych PVC-U-PVC-U Ø200, łączonych na uszczelkę gumową	m	11,50
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5		Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o głębokości 60 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ²	1 816,59
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
6		Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 32 cm	m ²	1 816,59
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z ieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem		
7		Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 17 cm	m ²	1 611,06
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
8		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton lub Unistone o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 611,06
	D-06.03.01a	Uzupełnianie poboczy		
9		Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem CNR stabilizowaną mechanicznie gr. 15 cm	m ²	616,58
5	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
10		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	832,52
6	D-10.00.00	INNE ROBOTY		

11		Regulacja pionowa pokryw włączowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt	3,00
12		Regulacja pionowa zaworów wodnych i hydrantów	szt	8,00