

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Przebudowa drogi gminnej ul. Olchowa w Niewodnicy Koryckiej

Pikietaż	Szerokość jezdni	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
	m	m	m	m ²
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm				
0 + 000,00	22,00			
0 + 006,50	5,50	13,75	6,50	89,38
0 + 257,29	5,50	5,50	250,79	1379,35
0 + 265,09	9,00	7,25	7,80	56,55
0 + 272,88	5,50	7,25	7,79	56,48
0 + 277,50	5,50	5,50	4,62	25,41
			277,50	1 607,16

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na skrzyż. z ul. Zagumienną w km 0+109,65 str. lewa i prawa	0 169,00
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na skrzyż. z ul. Słoneczną w km 0+189,50 str. lewa i prawa	0 169,00

SUMA:	1 945,16
W tym wyniesione skrzyżowania:	0 637,50

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm				
0 + 000,00	22,00			
0 + 006,50	5,50	13,75	6,50	89,38
0 + 257,29	5,50	5,50	250,79	1379,35
0 + 265,09	9,00	7,25	7,80	56,55
0 + 272,88	5,50	7,25	7,79	56,48
0 + 277,50	5,50	5,50	4,62	25,41
			277,50	1 607,16

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm na skrzyż. z ul. Zagumienną w km 0+109,65 str. lewa i prawa	0 169,00
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm na skrzyż. z ul. Słoneczną w km 0+189,50 str. lewa i prawa	0 169,00

SUMA:	1 945,16
-------	----------

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm KR2				
0 + 000,00	22,00			
0 + 006,50	5,50	13,75	6,50	89,38
0 + 257,29	5,50	5,50	250,79	1379,35
0 + 265,09	9,00	7,25	7,80	56,55
0 + 272,88	5,50	7,25	7,79	56,48
0 + 277,50	5,50	5,50	4,62	25,41
			277,50	1 607,16

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm KR2 na skrzyż. z ul. Zagumienną w km 0+109,65 str. lewa i prawa	0 169,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm KR2 na skrzyż. z ul. Słoneczną w km 0+189,50 str. lewa i prawa	0 169,00

SUMA:	1 945,16
-------	----------

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Przebudowa drogi gminnej ul. Olchowa w Niewodnicy Koryckiej

Wymiana na grunt niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby lub pospółka) o CBR>20%
na głębokość ok. 1,10 m (grub. 0,72 m)

Pikietaż	Powierzchnia wymiany jezdni	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość
	m2	m2	m	m3
0 + 200,00	5,00			
0 + 257,29	5,00	5,00	57,29	286,45
0 + 265,09	7,88	6,44	7,80	50,23
0 + 272,88	5,00	6,44	7,79	50,17
0 + 277,50	5,00	5,00	4,62	23,10
			77,50	0 409,95

Zbiorcze podsumowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

1	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm	m2	1 945,16
2	Warstwa podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	1 945,16
3	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm KR2	m2	1 945,16
4	Wymiana na grunt niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby lub pospółka) o CBR>20% na głębokość ok. 1,10 m (grub. 0,72 m)	m3	0 409,95