

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. 3

Przebudowa drogi gminnej ul. Olchowa w Niewodnicy Koryckiej

Lp.	Lokalizacja	Strona	Proj. konstrukcja zjazdów publicznych i indywidualnych			Zieleniec grub. 10cm	Obrzeże betonowe 8x30cm	Obrzeże betonowe 6x20cm	Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22cm	Krawężnik betonowy lekki 15x30cm	Projektowana konstrukcja chodników oraz opasek		
			Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm	Podsyпка cementowo-piaskowa grub. 5cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąz. z kruszywem C50/30 grub. 20cm						Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu Polbruk grub. 6cm	Podsyпка cementowo-piaskowa grub. 5cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąz. z kruszywem C50/30 grub. 15cm
			[m ²]	[m ²]	[m ²]						[m ²]	[m ²]	[m ²]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ul. Olchowa													
1	0+019,50	Lewa	11,0	11,0	11,0	31,0	7,0	20,0	7,0	45,5	32,0	32,0	32,0
2	0+019,50	Prawa	11,5	11,5	11,5	38,0	7,0	18,0	7,0	21,0	27,5	27,5	27,5
3	0+044,50	Prawa	12,5	12,5	12,5	26,5	7,5	20,0	7,5	18,0	19,0	19,0	19,0
4	0+052,00	Prawa	12,5	12,5	12,5	25,0	7,5	2,5	7,5	0,5	1,5	1,5	1,5
5	0+071,00	Lewa	11,0	11,0	11,0	57,0	7,0	46,5	7,0	44,5	45,5	45,5	45,5
6	0+078,00	Prawa	12,5	12,5	12,5	30,5	7,5	23,0	7,5	18,5	21,0	21,0	21,0
7	0+084,50	Lewa	13,5	13,5	13,5	9,5	8,0	16,0	8,0	6,5	8,5	8,5	8,5
8	0+139,00	Lewa	12,5	12,5	12,5	48,0	7,5	67,0	7,5	67,0	140,5	140,5	140,5
9	0+141,50	Prawa	12,5	12,5	12,5	62,0	7,5	75,5	7,5	78,0	115,2	115,2	115,2
10	0+175,00	Prawa	12,5	12,5	12,5	35,5	7,5	33,0	7,5	26,0	30,0	30,0	30,0
11	0+220,50	Lewa	12,0	12,0	12,0	102,0	7,5	57,5	7,5	94,5	156,5	156,5	156,5
12	0+247,00	Prawa	11,5	11,5	11,5	94,5	7,0	78,5	7,0	85,5	123,5	123,5	123,5
13	0+252,00	Lewa	13,5	13,5	13,5	57,0	8,0	45,5	8,0	47,5	42,0	42,0	42,0
14	0+258,00	Prawa	11,5	11,5	11,5	9,0	7,0	6,0	7,0	4,0	5,5	5,5	5,5
15	0+263,00	Prawa	9,0	9,0	9,0	36,5	6,5	27,5	8,0	16,0	21,5	21,5	21,5
SUMA:			180,0	180,0	180,0	662,0	110,0	537,0	112,0	573,0	790,0	790,0	790,0