

| L p. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|---|---------------------------|---|----------------|------------|------------------|---------|
| Remont drogi gminnej nr 116372E Rzeczyca - Bobrowiec | | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie płaskim wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. | km | | 1.076 = 1.08 | |
| 2 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych średniej grub. 5 cm z transportem destruktu (gruzu) na odległość do 10 km | m ² | | 595 | |
| 3 d.1 | KNNR 1 0102-06 | Mechaniczne karczowanie chwastów i zarośli w pasie drogowym | ha | | 0.3228 = 0.32 | |
| 4 d.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. (regulacja korony drogi) | m ³ | | 1800 | |
| 2 | | PODBUDOWA JEZDNI | | | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni | m ² | | 3695.1 | |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm | m ² | | 3695.1 | |
| 7 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża z kruszywa łamanego | m ² | | 3695.1 | |
| 8 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej | m ² | | 960 | |
| 9 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego | m ² | | 960 | |
| 3 | | NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | |
| 10 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m ² | | 3444.3 | |
| 11 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem warstwy wiążącej | m ² | | 3444.3 | |
| 12 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m ² | | 3344 | |
| 13 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm | m ² | | 1110 | |
| 4 | | POBOCZA | | | | |
| 14 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie podłoża gruntowego pod pobocza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem zabiegu spryskania środkiem chwastobójczym | m ² | | 1106 | |
| 15 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Pobocza wzmocnione kruszywem 0/31.5 lub destruktem bitumicznym frakcji zbliżonej do 0/31,5 o grubości 15 cm | m ² | | 1106 | |
| 5 | | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE | | | | |
| 16 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm | m ² | | 150 | |
| 17 d.5 | KNNR 1 0503-03 | Zasyпка gruntem rodzimym oraz plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów i wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m ² | | 3228 | |