














DRZWI WEWNĘTRZNE

Oznaczenie wg rys.	Dw01	Dw02	Dw03	Dw04	Dw05	Dw06	Dw07	Dw08-HPL
Materiał	Drewniane Przeszkłone	Drewniane Przeszkłone	Drewniane Przeszkłone	Drewniane Przeszkłone	Drewniane Przeszkłone	Drewniane Przeszkłone	Drewniane Przeszkłone	Tworzywo szluczne
Schemat								
Wymiary w świetle otwory (mm)	So 1900 Ho 2100	1000 2100	1000 2100	900 2100	1000 2100	1000 2100	1100 2100	800 2050
Wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S 1000+800 H 2000	900 2000	900 2000	800 2000	900 2000	900 2000	1000 2000	800 2050
Oznaczenie skrzydła	L 1 P 1	L 2 P 4	L - P 1	L 1 P 2	L 1 P - 1	L - P 1	L - P 1	L 1 P 1
Ilość	-	1	2	4	-	1	1	-
Kolor	Lity Dąb	Lity Dąb	Lity Dąb	Lity Dąb	Lity Dąb	Lity Dąb	Lity Dąb	Białe


- UWAGI:
- 1) Wymiary symbolu drzwi dotyczą światła przejścia
 - 2) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.
 - 3) Drzwi wyposażone w zamek
 - 4) Wokół drzwi zastosować opaski szer. 8cm, w kolorze drzwi.
 - 5) Drzwi szkalne szkłem mlecznym, bezpiecznym
 - 6) W dolnej części drzwi Dw05, Dw06, Dw07, Dw08 stosować podcięcie o przekroju 0,022m² zapewniające dopływ powietrza
 - 7) Drzwi Dw03 o zwiększonej odporności na włamania w klasie RC4

OKNA

Oznaczenie wg rys.	O 01	O 02	O 03	O 04	WLI
Materiał	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane
Schemat					
Wymiary w świetle otwory (mm)	S 1500 H 1500	800 1500	800 1100	1200 1500	860 870
Ilość	8	2	1	1	1
Kolor	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Antracyt

- UWAGI:
- 1) Podano wymiar otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony) w celu umożliwienia prawidłowego montażu
 - 2) Okna drewniane antywłamaniowe, szkło bezpieczne min. P2A, zespolone. Wymagany współczynnik ciepła U=0,90W/m²K
 - 3) Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych
 - 4) Okna wyposażone fabrycznie w nawiewniki higrosterowane

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Oznaczenie wg rys.	Dz 01
Materiał	Stalowe Przeszkłone
Schemat	
Wymiary w świetle otwory (mm)	So 1900 Ho 2100
Wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S 1000+800 H 2000
Oznaczenie skrzydła	L - P 1
Ilość	-
Kolor	Antracyt

- UWAGI:
- 1) Wymiary symbolu drzwi dotyczą światła przejścia
 - 2) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.
 - 3) Drzwi wyposażone w samozamykacz, ocieplone, antywłamaniowe klasy RC3 z systemem jednego klucza
 - 4) Wymagany współczynnik przenikania ciepła U=1,10 W/m²K

ARCHIKAM BIURO PROJEKTOWE

Kamili Czajkiewicz
07-430 Myszyniec ul. Miedoja Krulę 18

Nazwa projektu

Projekt architektoniczny
budowlany budynku kancelarii
dla 3 leśnictw: Białusny Lasek,
Wykrot, Szkółka Leśna
Zawodzie wraz z infrastruktura
towarzystwą oraz wewnętrzną
i zewnętrzną instalacją gazową
zasillaną ze zbiornika

Investor:
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec
Adres Inwestycji
Dz. nr geod. 3001/17
Obręb. Wykrot, gm. Myszyniec

Tytuł rysunku
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Faza projektu
Projekt architektoniczno budowlany

Zespół autorski:
Architektura:
mgr. inż. Patryk Żebrowski
nr uprawnień 24/MMOKK/2017
Architektura sprawdzający:
mgr. inż. Dariusz Krzysztof
Szymański
Nr uprawnień 18/MMOKK/2017

Podpis:

Skala rysunku
1:100

Data
Wrzesień 2023

Nr arkusza

2