

**Zamawiający:**  
LP Nadleśnictwo  
Radomsko  
ul. Piłsudskiego 3  
97-500 Radomsko

## **Kosztorys ofertowy**

**Nazwa Inwestycji:** Roboty budowlane na terenie osady Krzętów:  
- przebudowa i rozbudowa chodnika i wykonanie dojazdu do budynku gospodarczego

**Adres:** ul. Dolna 81 Krzętów, 97-525 Wielgomłyny

**Rodzaj robót:** budowlane - inwestycja

**Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 2-01

**Waluta:** PLN

**Kody i nazwy CPV:**

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233251-3 Wymiana nawierzchni

Sporządził:

# Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>przebudowa i rozbudowa chodnika</b> CPV: ,				
1	KNR 2-31 0805-03-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	9,00	m2		
2	KNR 2-31 0101-07-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	9,50	m2		
3	KNR 2-01 0415-02-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	1,90	m3		
4	KNR 2-31 0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	9,50	m2		
5	KNR 2-31 0402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	0,44	m3		
6	KNR 2-31 0407-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	11,00	m		
7	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	3,00	m2		
8	KNR 2-31 0105-05-050	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	11,50	m2		
9	KNR 2-31 0511-0301-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	11,50	m2		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>wykonanie dojazdu do budynku gospodarczego</b> CPV: ,				
10	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	132,00	m2		
11	KNR 2-31 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV- dalsze 10 cm / wsp. 2 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	132,00	m2		
12	KNR 2-01 0212-05-060	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	39,60	m3		
13	KNR 2-01 0416-01-060	Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,l runt kat.I-IV.- analogia <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	39,60	m3		

14	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV <i>krotność = 1,00</i> <i>STWIORB nr 01</i>	132,00	m2		
15	KNR 2-31 0402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża <i>krotność = 1,00</i> <i>STWIORB nr 01</i> <i>STWIORB nr 01</i>	3,28	m3		
16	KNR 2-31 0407-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>krotność = 1,00</i> <i>STWIORB nr 01</i>	82,00	m		
17	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność = 1,00</i> <i>STWIORB nr 01</i>	131,00	m2		
18	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i> <i>STWIORB nr 01</i>	131,00	m2		
19	KNR 2-31 0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>krotność = 1,00</i> <i>STWIORB nr 01</i>	131,00	m2		
20	KNR 2-31 0114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 2 cm/ wsp.2 <i>krotność = 1,00</i> <i>STWIORB nr 01</i>	131,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				