

ZBROJENIE PRZYCZÓŁKA (od strony m. Żelkówko)

ILOŚĆ MAT. DLA PRZYCZÓŁKA  
 OD STRONY LUBUŃ  
 BETON C30/37 – 77,4m<sup>3</sup>  
 BETON C12/15 – 11m<sup>3</sup>  
 STAL A-III N B500SP – 7941kg


**UWAGA!!!**

1. NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO ZBROJENIE DLA PRZYZŁÓDKA OD STRONY M. ŻELKÓWKO

2. DRUGI PRZYZŁÓDEK NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TA ZESTAWIANYCH PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH ORAZ WARTOŚCI PODANYCH W NAWIAS

3. PRĘTY ZBROJENIA NALEŻY UŁOŻYĆ TAK ABY PROCENT PRĘTÓW ŁĄCZONYCH NA ZAKŁAD W JEDNYM PRZEKROJU NIE PRZEKROCZYŁ 50%,

4. WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH



MINIMALNOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:  
 - 5,5 cm dla strzemion  
 - 7 cm dla zbrojenia głównego

NR BYS: 10