

PRZEDMIAR NR 1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45431000-7 Kładzenie płytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA ROBÓT : Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych
ADRES OBIEKTU : Głubczyce ul. Kochanowskiego 1
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Głubczycach
ADRES INWESTORA : 48-100 Głubczyce ul. Kochanowskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2024

AKTUALIZOWAŁ

Data opracowania
19.04.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262500-6	Pomieszczenie parter 3A			
1	analiza indywidualna	Demontaż w niezbędnym zakresie fragmentu stropu podwieszzonego kasetonowego celem postawienia ścianki działowej z k-g oraz odtworzenie wraz z zakupem niezbędnych nowych profili i płyt kasetonowych <pom 003A>5,62*1,20	m ²		
			m ²	6,744	
				RAZEM	6,744
2	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 5,62*3,20	m ²		
			m ²	17,984	
				RAZEM	17,984
3	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 17,98*2+10,00	m ²		
			m ²	45,960	
				RAZEM	45,960
4	KNR 0-12II d.1 1120-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*5,62+1,00	m		
			m	12,240	
				RAZEM	12,240
5	KNR 0-12II d.1 1120-03	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 11,24+1,00	m		
			m	12,240	
				RAZEM	12,240
6	KNR-W 4-01 d.1 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0,40*0,15*1,50	m ³		
			m ³	0,090	
				RAZEM	0,090
7	KNR-W 4-01 d.1 0206-01	Wykonanie poduszek betonowych pod nadproża 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-01 d.1 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 3*1,50	m		
			m	4,500	
				RAZEM	4,500
9	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,00*2,10*0,40	m ³		
			m ³	0,840	
				RAZEM	0,840
10	KNR-W 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami dookoła wykutego otworu 2*(2*2,10+1,50)	m		
			m	11,400	
				RAZEM	11,400
11	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 10,00	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR-W 4-01 d.1 0320-02 TOM ST-B 1. 4	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł <pom 003a 0,90*2,0>1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-02 d.1 1022-01 TOM ST-B 1. 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <pom 003A>0,90*2,0*1	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
14	Kalkulacja d.1 indywidualna	Przeniesienie istniejącego sterownika klimatyzacji DEIKIN z pomieszczenia 0.03 do 0.03a (uwaga sterownik z odzysku) 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45431000-7	Roboty posadzkowe w piwnicy			
15	Kalkulacja d.2 indywidualna	Demontaż przed robotami i ponowny montaż po robotach regałów przejezdnych o długości około 4,5 mb i wysokości 2,20 mb 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią - analogia zabezpieczenie pozostałych regałów z aktami folią 5,50*3,0*5	m ²		
			m ²	82,500	
				RAZEM	82,500
17	KNR-W 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (5,46+2,60*2+2,10*2)*1,0	m ²		
			m ²	14,860	
				RAZEM	14,860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 9-21 d.2 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania poz.17	m ²		
			m ²	14,860	
				RAZEM	14,860
19	KNR 0-40 d.2 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco poz.17	m ²		
			m ²	14,860	
				RAZEM	14,860
20	KNR 0-40 d.2 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie poz.19	m ²		
			m ²	14,860	
				RAZEM	14,860
21	KNR 0-40 d.2 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku poz.20	m ²		
			m ²	14,860	
				RAZEM	14,860
22	KNR 0-40 d.2 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.20	m ²		
			m ²	14,860	
				RAZEM	14,860
23	KNR-W 4-01 d.2 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek <archiwum + korytarz>5,46*(2,58+2,09)+4,20*2,36	m ²		
			m ²	35,410	
				RAZEM	35,410
24	KNR-W 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.23	m ²		
			m ²	35,410	
				RAZEM	35,410
25	KNR-W 4-01 d.2 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego poz.24	m ²		
			m ²	35,410	
				RAZEM	35,410
26	NNRNKB d.2 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 cm poz.25	m ²		
			m ²	35,410	
				RAZEM	35,410
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.25	m ²		
			m ²	35,410	
				RAZEM	35,410
28	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.25	m ²		
			m ²	35,410	
				RAZEM	35,410
29	NNRNKB d.2 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 x 30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5,50+2,60*2+2,10*2+4,20*2	m		
			m	23,300	
				RAZEM	23,300
30	KNR-W 4-01 d.2 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km poz.23*0,015+poz.24*0,05 poz.17*0,015	m ³		
			m ³	2,302	
			m ³	0,223	
				RAZEM	2,525
31	analiza indywidualna d.2	Koszty utylizacji gruzu i odpadów poz.30*1,8	t		
			t	4,545	
				RAZEM	4,545
3 45421000-4		Dostosowanie elementów stolarki i elementów drewnianych do wymogów p.poż			
32	analiza indywidualna d.3	Wymiana drzwi EI 60 do pom -1.01, -1.18, -1.20, -1.25 5	kpl.		
			kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
33	analiza indywidualna d.3	Wymiana drzwi EI 30 do pom -1.02, 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.3 kalk. własna	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 60, do ścianek przysłaniających wszystkie tablice + wykonanie opaski z płyty PROMAT 2 x 25 mm typ PROMATECT L500, o szerokości minimum 50 mm. Opaskę z płyty ogniochronnej PROMATECT L500, przymocować do ściany metalowymi kotwami. Do opaski należy przymocować ościeżnicę drzwi stalowych. Wymiar drzwi EI 60, należy dobrać po wykonaniu pomiarów. Po otwarciu drzwi każda z szafek powinna umożliwić otwarcie.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	analiza indywidualna	Montaż w istniejących drzwiach samozamykaczy	kpl.		
		41+1+1	kpl.	43,000	
				RAZEM	43,000
36	analiza indywidualna	Montaż w istniejących drzwiach samozamykaczy do drzwi całoszklanych	kpl.		
		3+1	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
37	analiza indywidualna	Malowanie ławek drewnianych w korytarzach do stanu NRO (do stopnia niezapalności) farba ppoż - o długości 1,5 mb - 15 szt	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
38	analiza indywidualna	Malowanie schodów wejściowych do pomieszczenia nr 2.04 do stanu trudnozapalności oraz na poddaszu	m ²		
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
4 45343000-3 Instalacja hydrantowa przeciwpożarowa					
39	KNR-W 4-02 d.4 0108-06	Wstawienie trójnika o śr. 50 mm z rury ocynkowanej dla montażu skrzynki hydrantowej w piwnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 2-15 d.4 0104-06	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zasilanie skrzynki hydrantowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
41	KNR-W 2-15 d.4 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne hydrant DN 25 z węzłm półsztywnym	szt.		
		<poddasze>1	szt.	1,000	
		<piwnica>1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR-W 2-15 d.4 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne hydrant DN 52 z węzłm płaskoskładanym	szt.		
		<archiwum>1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-15 d.4 0116-02	Zawór hydrantowy o śr. nom. 50mm montowany we wnęce	szt.		
		<zawór do hydrantu DN 25>2	szt.	2,000	
		<zawór do hydrantu DN 52>1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
44	KNR-W 2-15 d.4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		
		1			1,000
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
5 45442100-8 Malowanie ścian i sufitów					
45	d.5 kalk. własna	Wyniesienie z pokoju i pomieszczeń oraz wniesienie i ustawienie mebli i innego wyposażenia po wykonanych robotach nie powodujące ich uszkodzeń mechanicznych (nakłady na komplet mebli w całym pomieszczeniu) - Przyjęto 2 Rg na jeden komplet mebli w pokoju	kpl.		
		10+15+15	kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000
46	KNR-W 4-01 d.5 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		<powierzchnia podłóg>1855	m ²	1 855,000	
				RAZEM	1 855,000
47	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<piwnica pomieszczenie + korytarze i klatki > 1482	m ²	1 482,000	
		<parter pomieszczenia korytarze + klatki schodowe> 1883	m ²	1 883,000	
		<I piętro pomieszczenia + korytarze i klatki> 2080	m ²	2 080,000	
		<II piętro pomieszczenia korytarze i klatki> 2031	m ²	2 031,000	
				RAZEM	7 476,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wew-	m ²		
d.5	1204-01	nętrzných sufitów i ścian	m ²	7 476,000	
		7476		RAZEM	7 476,000