

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej Nr 109231B ul. Duboisa od km 0+000,00 do km 1+546,40
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Czeremcha, m. Czeremcha
Inwestor	Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej Nr 109231B ul. Dubois'a od km 0+000,00 do km 1+546,40

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna km 0+000-km 1+556 1,556	km trasy	1,556
		razem	km trasy	1,556
		1.2. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		1.2.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH		
2	D.01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki frezowanie nawierzchni na dowiązaniu do stanu istniejącego 4*25	m2	100
		razem	m2	100
		1.2.2. D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH		
3	D.01.02.04.41	Rozebranie mechanicznie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki krawężniki w PPT 2*13	m	26
		razem	m	26
		2. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
		2.1. D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA		
4	D.03.02.01.B.70	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm wraz z przykanalikiem z PCV o średnicy 160mm na podsypce piaskowej grub. 10cm i obrukowaniem wylotu wg PS wpusty uliczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2	kpl.	2
		razem	kpl.	2
		2.2. D.03.02.01.B REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		
		2.2.1. D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA STUDNI SANITARNYCH		
5	D.03.02.01.B.70	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wg PS studnie ks 18	szt.	18
		razem	szt.	18
		2.2.2. D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA STUDNI SANITARNYCH		
6	D.03.02.01.B.70	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych wg PS zasuw wodociągowe 5	szt.	5
		razem	szt.	5
		3. D.04.00.00 POBUDOWY		
		3.1. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
		3.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE		
7	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu przed ułożeniem warstwy ścieralnej 5544	m2	5 544
		razem	m2	5 544
		3.1.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		
8	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 5544	m2	5 544
		razem	m2	5 544
		4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		4.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO		
		4.1.1. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM		
9	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR1-2. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. droga 2527+2982 zjazd przok 35	m2 m2	5 509 35
		razem	m2	5 544
		5. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		5.1. D.06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY		
		5.1.1. D.06.03.01.32 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM		
10	D.06.03.01	Pobocza żwirowe o szerokości 0,75m, warstwa śr. grub. min. 5cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań pobocza 1546,4*2*0,75	m2	2 319,6
		razem	m2	2 319,6
		6. D.08.00.00 ELEMENTY ULIC		
		6.1. D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
		6.1.1. D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
11	D.08.01.01.11	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5cm krawężniki w PPT 2*13	m	26

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej Nr 109231B ul. Duboisa od km 0+000,00 do km 1+546,40

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	26
12	D.08.01.01.11	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 15x30. Beton C 12/15.		
		26*0,075	m3	1,95
		razem	m3	1,95