

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej Nr 109218B Stawiszcze-Połowce od km 0+000,00 do km 1+911,00
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Czeremcha, m. Stawiszcze, Połowce
Inwestor	Gmina Czeremcha, ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej Nr 109218B Stawiszczce-Połowce od km 0+000,00 do km 1+911,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna km 0+000-km 1+911 1,911	km trasy	1,911
		razem	km trasy	1,911
		1.2. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		1.2.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH		
2	D.01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki frezowanie nawierzchni w PPT 5*10	m2	50
		razem	m2	50
		2. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
		2.1. D.03.02.01.B REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		
		2.1.1. D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA STUDNI		
3	D.03.02.01.B.70	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wg PS studnie KS 35	szt.	35
		razem	szt.	35
		3. D.04.00.00 PODBUDOWY		
		3.1. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
		3.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE		
4	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu przed ułożeniem warstwy ścieralnej 9491	m2	9 491
		razem	m2	9 491
		3.1.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		
5	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 9491	m2	9 491
		razem	m2	9 491
		4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		4.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO		
		4.1.1. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM		
6	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1-2. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. droga 9378 zjazdu 45+68	m2 m2	9 378 113
		razem	m2	9 491
		5. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		5.1. D.06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY		
		5.1.1. D.06.03.01.32 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM		
7	D.06.03.01	Pobocza żwirowe o szerokości 0,75m, warstwa śr. grub. min. 5cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań pobocza 1911*2*0,75	m2	2 866,5
		razem	m2	2 866,5