

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej Nr 109220B Zubacze-Bobrówka od km 0+000,00 do km 1+353,00
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Czeremcha, m. Bobrówka, Zubacze
Inwestor	Gmina Czeremcha, ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej; Nr 109220B Zubacze-Bobrowka od km 0+000,00 do km 1+353,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna km 0+000-km 1+353 1,353	km trasy	1,353
		razem	km trasy	1,353
		1.2. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		1.2.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH		
2	D.01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki frezowanie nawierzchni w PPT 5*10	m2	50
		razem	m2	50
		2. D.04.00.00 POBUDOWY		
		2.1. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
		2.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE		
3	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu przed ułożeniem warstwy ścieralnej 5362	m2	5 362
		razem	m2	5 362
		2.1.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		
4	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 5362	m2	5 362
		razem	m2	5 362
		3. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		3.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO		
		3.1.1. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM		
5	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1-2. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. droga 5362	m2	5 362
		razem	m2	5 362
		4. D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		4.1. D.06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY		
		4.1.1. D.06.03.01.32 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM		
6	D.06.03.01	Pobocza żwirowe o szerokości 0,75m, warstwa śr. grub. min. 5cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań pobocza 1353*2*0,75	m2	2 029,5
		razem	m2	2 029,5