1. PRZEKRÓJ C-C

2. PRZEKRÓJ D-D

3. PRZEKRÓJ E-E

LEGENDA:

- WYBURZENIA ISTNIEJĄCYCH STROPÓW
- WYBURZENIA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN
- UZUPEŁNIENIA ISTNIEJĄCYCH STROPÓW
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY
- PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE

PROJEKTOWANE OKŁADZINY ŚCIENNE:

- *TRUDNOPALNA* LAMINOWANA DREWNOPODOBNA OKŁADZINA MDF W TONACJI PŁYCINOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ - JASNY BUK
- LAMINOWANA DREWNOPODOBNA OKŁADZINA MDF W TONACJI PŁYCINOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ - JASNY BUK
- LAMINOWANE DREWNOPODOBNE LAMELE SYSTEMOWE MDF KLEJONE NA LAMINOWANĄ DREWNOPODOBNĄ PŁYTĘ MDF W TONACJI PŁYCINOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ - JASNY BUK
- MATOWA OKŁADZINA SZKLANA W KOLORZE ZIELONYM RAL 6019
- ŚCIANA MALOWANA: PASTELOWA ZIELEŃ NCS 1414-G24Y
- ŚCIANA MALOWANA: JASNY BŁĘKIT NCS 0413-R96B
- ŚCIANA MALOWANA: JASNY BEŻ NCS 1302-Y19R

LEGENDA:
* - warstwy istniejące

P1 PIWNICA:

6,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	chudy beton*

P2 PIWNICA:

15,0 cm	schody żelbetowe*
25,0 cm	chudy beton*

P3 PIWNICA:

5,0 cm	wylewka betonowa*
2,0 cm	warstwa wyrównawcza*
6,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	chudy beton*

P4 PIWNICA

1,0 cm	płytki gres*
5,0 cm	wylewka betonowa*
2,0 cm	warstwa wyrównawcza*
6,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	chudy beton*

P5 PIWNICA:

0,5 cm	wykładzina PCV
6,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	chudy beton*

0a PARTER:

17,0 cm	
2,0 cm	płytki gres*
15,0 cm	schody/płyta żelbetowa*

0b PARTER:

2,0 cm	wykładzina PCV
12,0 cm	wylewka samopoziomująca
14,0 cm	wylewka betonowa
	grunt*

0b' PARTER:

2,0 cm	wykładzina PCV
12,0 cm	wylewka samopoziomująca
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	gruz*
	sklepienie z cegły pełnej*

0b'' PARTER:

0,5 cm	wykładzina PCV
6,0 cm	wylewka samopoziomująca
	wylewka betonowa
	folia PE
15,0 cm	styropian EPS 100
15,0 cm	chudy beton
	membrana kubełkowa
	piasek ubijany warstwowo

0c PARTER:

0,5 cm	wykładzina PCV
6,0 cm	wylewka samopoziomująca
	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	gruz*

0c' PARTER:

0,5 cm	wykładzina PCV
6,0 cm	wylewka samopoziomująca
	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*

0c'' PARTER:

0,5 cm	wykładzina PCV
6,0 cm	wylewka samopoziomująca
	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
7,0 cm	styropian EPS 100
15,0 cm	płyta żelbetowa
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny

0d PARTER:

	wykładzina sportowa
3,0cm	2xpłyta OSB
12,0 cm	ruszt drewniany*
15,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	chudy beton*

0d' PARTER:

	wykładzina PCV
3,0cm	2xpłyta OSB
12,0 cm	ruszt drewniany*
15,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	chudy beton*

0e PARTER:

0,5 cm	wykładzina PCV
14,0 cm	wylewka samopoziomująca
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*
2,0 cm	tynk cemnetowo-wapienny*

0f PARTER:

2,0 cm	płytki granitowe
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
15,0 cm	schody żelbetowe*

0f' PARTER:

2,0 cm	płytki granitowe
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
13,0 cm	schody/płyta żelbetowe

0g PARTER:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
7,0 cm	styropian EPS 100
2,0 cm	lastriko*
13,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	chudy beton*

0h PARTER:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
2,0 cm	lastriko*
15,0 cm	płyta żelbetowa*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

0i PARTER:

	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	gruz*

0j PARTER:

	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*

0k PARTER:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
14,0 cm	wylewka betonowa*
14,0 cm	gruz*
12,0 cm	chudy beton*

0l PARTER:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
14,0 cm	wylewka betonowa*
14,0 cm	gruz*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*

0k PARTER:

	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa*
8,0 cm	styropian*
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	chudy beton*

0l PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa*
8,0 cm	styropian*
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	chudy beton*

0l' PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa*
8,0 cm	styropian*
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*

0m PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
12,0 cm	wylewka betonowa*
14,0 cm	gruz*

0m' PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
14,0 cm	wylewka betonowa*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*

0n PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

0n' PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
7,0 cm	styropian EPS 100
12,0 cm	płyta żelbetowa
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny

0o PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
14,0 cm	wylewka betonowa
14,0 cm	gruz*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

0o' PARTER:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
	wylewka betonowa
3,0 cm	lastriko*
15,0 cm	schody żelbetowe*
12,0 cm	sklepienie z cegły pełnej*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

1a I PIĘTRO:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
15,0 cm	wełna mineralna*
1,0 cm	tynk mineralny*

1b I PIĘTRO:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
3,0 cm	lastriko*
6,0 cm	wylewka betonowa*
15,0 cm	płyta żelbetowa*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	sufit podwieszony

1c I PIĘTRO:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

1d I PIĘTRO:

1,0 cm	płytki gres
2,0 cm	wylewka samopoziomująca
12,0 cm	wylewka betonowa*
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

1e I PIĘTRO:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
8,0 cm	wylewka betonowa*
25,0 cm	płyta żelbetowa*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

1f I PIĘTRO:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
8,0 cm	wylewka betonowa*
18,0 cm	strop gęstożebrowy
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

1g I PIĘTRO:

2,0 cm	płytki granitowe
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
15,0 cm	schody żelbetowe*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa

2a II PIĘTRO:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

2b II PIĘTRO:

	wykładzina PCV
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
3,0 cm	lastriko*
6,0 cm	wylewka betonowa*
15,0 cm	płyta żelbetowa*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	sufit podwieszony

2c II PIĘTRO:

1,0 cm	płytki gres
2,0 cm	wylewka samopoziomująca
12,0 cm	wylewka betonowa*
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

2d II PIĘTRO:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

2e II PIĘTRO:

1,0 cm	płytki gres
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
6,0 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	folia PE
2,0-7,0 cm	styropian EPS 100
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa/sufit podwieszony

2f II PIĘTRO:

2,0 cm	płytki granitowe
0,5 cm	wylewka samopoziomująca
15,0 cm	schody żelbetowe*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*
	gładź gipsowa

3a* DACH:

166,0 - 106,0 cm	
	papa asfaltowa*
15,0 cm	płyty żelbetowe*
90,0 - 30,0cm	pustka powietrzna*
30,0 cm	izolacja termiczna*
29,0 cm	gęstożebrowy strop Akermana*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

3b* DACH:

87,0 cm	
	papa asfaltowa*
15,0 cm	płyty żelbetowe*
25,0cm	pustka powietrzna*
25,0 cm	izolacja termiczna*
15,0 cm	strop żelbetowy*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

3c* DACH:

42,0 cm	
	papa*
20,0 cm	styropapa*
10,0 cm	suprema*
10,0 cm	strop żelbetowy*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

3d* DACH:

42,0 cm	
	papa*
20,0 cm	styropapa*
10,0 cm	suprema*
10,0 cm	strop żelbetowy*
2,0 cm	tynk cementowo-wapienny*

ARCHITEKT
studio projektowe

TEMAT:	**PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ**
ETAP:	**PROJEKT BUDOWLANY**
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE C-C, D-D, E-E
DATA:	06.2022 r.
SKALA:	1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Janusz PIERCHAŁA — 678/01
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI — BŁ. 111/01
NR RYS.	**A/7**