



PIERWSZY I OSTATNI STOPIEŃ BIEGU
(WRAZ Z PODSTOPNICĄ) W KOLORZE
KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT

-1.01	Wiatrołap
-1.02	Korytarz
-1.05	Pom.techniczne
-1.08	Magazyn

PODŁOGA
PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno szarym
PŁYTKI UKŁADANE PROSTOPADLE DO ŚCIAN
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE R9

COKÓŁ:
COKÓŁ Z PŁYTEK GRESOWYCH , WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM.
ZALECANE PŁYTKI W KOLORZE KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT
FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAC SIĘ Z FUGĄ NA COKOLE

ŚCIANY:
FARBA ŁATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIĘCZALNA ŁATEKSOWA DO WYKONYWANIA GŁADKICH,
ODPORNYCH NA ZMYWANIE, POWŁOK
WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGŁĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIĘCZALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE KRYJĄCĄ
POWŁOKĘ O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODOPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ
CZYSZCZENIE WODĄ Z DODATKIEM
ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCA ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ
ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIECIA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MALOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO
ZASTOSOWANIA W ŁAZIENKACH.

-1.03	Wc męski
-1.04	Wc damski

PODŁOGA
PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno szarym
PŁYTKI UKŁADANE PROSTOPADLE DO ŚCIAN
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE R9

ŚCIANY
PŁYTKI DO WYSOKOŚCI 2,1m, FORMAT 20x20cm
np.TUBĄDZIN PASTEL KRÉMOWY lub LATTE MAT(do wyboru inwestora),
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
POWYŻEJ PŁYTEJ MALOWANE FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE,
ZMYWALNA DO ZASTOSOWANIA W ŁAZIENKACH

SUFIT
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MALOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO
ZASTOSOWANIA W ŁAZIENKACH.

-1.07	Sala warsztatowa
-1.06	Magazyn
-1.09	Sala warsztatowa

PODŁOGA
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC 2MM DO INTENSYWNYCH
ZASTOSOWAŃ OBIEKTOWYCH.
PARAMETRY TECHNICZNE: KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ WG ISO
10582: 34 BARDZO INTENSYWNE NATĘŻENIE RUCHU;
WARSTWA UŻYTKOWA WG ISO 24340: MIN. 0,7MM
ODPORNOŚĆ NA NOGI MEBLI WG EN 424: BRAK USZKODZEŃ;
ODDZIAŁYWANIE KÓŁEK KRZESEŁ WG ISO 4918: BRAK USZKODZEŃ;
POKRYTA FABRYCZNIE POLIURETANEM PUR W TAKI SPOSÓB ABY NIE
BYŁA WYMAGANA DODATKOWA KONSERWACJA;
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ WG DIN 51130 MIN. R9; IZOLACYJNOŚĆ OD
DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH - ΔLW EN ISO 717-2: 13 DB ;
WGNIECENIE RESZTKOWE WG ISO 24343-1: ≤0,10MM
KOLORYSTYKA NP: ACCENT EXCELLENCE 80 - Concrete CHALKE LUB
ZBLIŻONY

COKÓŁ:
COKÓŁ Z WYKŁADZINY PVC, WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM.
STYK ŚCIANY WYOBLIĆ R=25MM PRZY ZASTOSOWANIU
SYSTEMOWYCH LISTEW Z PVC

ŚCIANY:
FARBA ŁATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIĘCZALNA ŁATEKSOWA DO WYKONYWANIA
GŁADKICH, ODPORNYCH NA ZMYWANIE, POWŁOK
WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGŁĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIĘCZALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE
KRYJĄCĄ POWŁOKĘ O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODOPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300)
ORAZ CZYSZCZENIE WODĄ Z DODATKIEM
ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCA ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W
POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ
ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIECIA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT:
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MALOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE ,
ZMYWALNĄ DO ZASTOSOWANIA W ŁAZIENKACH.

	ARCHITEKT Maja Ziemba–Żółtowska ul.Dąbrówki 29, 60–200 Gniezno maja.ziemba@gmail.com, tel. 605–296–358	
INWESTOR	Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62–200 Gniezno	
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 20/26, ark.43	
	jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obręb 0001 Gniezno–miasto	
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudową windy zewnętrznej na potrzeby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora	
TEMAT RYSUNKU	SUTERENA WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maja Ziemba–Żółtowska Upr.nr 23/WPOKK/2014	
	BRANŻA	WNĘTRZA
	DATA	MARZEC 2024
	SKALA	1:100
	NR RYS.	W1