



	Biuro
	Korytarz

PODŁOGA
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC 2MM DO INTENSYWNYCH ZASTOSOWAŃ OBIEKTOWYCH.
PARAMETRY TECHNICZNE: KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ WG ISO 10582: 34 BARDZO INTENSYWNE NATĘŻENIE RUCHU;
WARSTWA UŻYTKOWA WG ISO 24340: MIN. 0,7MM
ODPORNOŚĆ NA NOGI MEBLI WG EN 424: BRAK USZKODZEŃ;
ODDZIAŁYWANIE KÓLEK KRZESEŁ WG ISO 4918: BRAK USZKODZEŃ;
POKRYTA FABRYCZNIE POLIURETANEM PUR W TAKI SPOSÓB ABY NIE BYŁA WYMAGANA DODATKOWA KONSERWACJA;
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ WG DIN 51130 MIN. R9; IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIKÓW UDERZENIOWYCH - ΔLW EN ISO 717-2: 13 DB ;
WGNIECENIE RESZTKOWE WG ISO 24343-1: ≤0,10MM
KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO OBECNEJ

COKÓŁ:
COKÓŁ Z WYKŁADZINY PVC, WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM.
STYK ŚCIANY WYOBLIĆ R=25MM PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMOWYCH LISTEW Z PVC

ŚCIANY:
FARBA ŁATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIENIĄCZALNA ŁATEKSOWA DO WYKONYWANIA GŁADKICH, ODPORNÝCH NA ZMYWANIE, POWŁOK WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGLĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIENIĄCZALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE KRYJĄCĄ POWŁOKĘ O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ CZYSZCZENIE WODĄ Z DODATKIEM ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCA ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNO SZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIENTA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT:
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ.
MALOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO ZASTOSOWANIA W ŁAZIENKACH.

	Klatka schodowa
--	-----------------

PODŁOGA
PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno szarym
PŁYTKI UKŁADANE PROSTOPADLE DO ŚCIAN
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE R9

COKÓŁ:
COKÓŁ Z PŁYTEK GRESOWYCH , WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM.
ZALECANE PŁYTKI W KOLORZE KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT
FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAC SIĘ Z FUGĄ NA COKOLE

ŚCIANY:
FARBA ŁATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIENIĄCZALNA ŁATEKSOWA DO WYKONYWANIA GŁADKICH, ODPORNÝCH NA ZMYWANIE, POWŁOK WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGLĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIENIĄCZALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE KRYJĄCĄ POWŁOKĘ O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ CZYSZCZENIE WODĄ Z DODATKIEM ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCA ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNO SZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIENTA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MALOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO ZASTOSOWANIA W ŁAZIENKACH.

	ARCHITEKT Maja Ziemia–Żółtowska ul.Dąbrówki 29, 60–200 Gniezno maja.ziemia@gmail.com, tel. 605–296–358				
INWESTOR	Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62–200 Gniezno				
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 20/26, ark.43 jedm.ew. 300301_1 Gniezno, obręb 0001 Gniezno–miasto				
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudową windy zewnętrznej na potrzeby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora				
TEMAT RYSUNKU	PARTER WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maja Ziemia–Żółtowska Upr.nr 23/WPOKK/2014				
	BRANŻA	WNĘTRZA	DATA	MARZEC 2024	SKALA
				1:100	NR RYS.
					W2