



PIERWSZY I OSTATNI STOPIEŃ BIEGU
(WRAZ Z PODSTOPNICĄ) W KOLORZE
KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT

LUSTRA NA WYMIAR, szkło hartowane gr. 5mm
klejone do ściany
wymiar całkowity ok.5,40mx2,4m oraz ok.3,9mx2,4m (z
podziałem na tafle)

-1.01	Wiatrołap
-1.02	Korytarz
-1.05	Pom.techniczne
-1.08	Magazyn

PODŁOGA
PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno szarym
PŁYTKI UKŁADANE PROSTOPADLE DO ŚCIAN
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE R9

COKÓŁ:
COKÓŁ Z PŁYTEK GRESOWYCH , WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM.
ZALECANE PŁYTKI W KOLORZE KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT
FUGA NA POSADZCĘ POWINNA POKRYWAC SIĘ Z FUGĄ NA COKOLE

ŚCIANY:
FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIENČALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA GŁADKICH,
ODPORNYCH NA ZMYWANIE, POWŁOK
WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGLĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIENČALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE KRYJĄCĄ
POWŁOKĘ O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ
CZYSZCZENIE WODĄ Z DODATKIEM
ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCĄ ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO
RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIENTA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MAŁOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO
ZASTOSWOANIA W ŁAZIENKACH.

-1.03	Wc męski
-1.04	Wc damski

UWAGA.
W TOALETACH NALEŻY ZACHOWAĆ PRZESTRZEŃ MANEWROWĄ Z
MINIMALNĄ ŚRĘNICA 1,5M

PODŁOGA
PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno
szarym
PŁYTKI UKŁADANE PROSTOPADLE DO ŚCIAN
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE R9

ŚCIANY
PŁYTKI DO WYSOKOŚCI 2,1m, FORMAT 20x20cm
np.TUBĄDZIN PASTEL KREMOWY lub LATTE MAT(do wyboru
inwestora),
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
POWYŻEJ PŁYTEJ MAŁOWANE FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA
ŚCIERANIE, ZMYWALNA DO ZASTOSOWANIA W ŁAZIENKACH

SUFIT
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MAŁOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE ,
ZMYWALNĄ DO ZASTOSWOANIA W ŁAZIENKACH.

-1.07	Sala warsztatowa
-1.06	Magazyn
-1.09	Sala warsztatowa

PODŁOGA
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC 2MM DO INTENSYWNYCH ZASTOSOWAŃ OBIEKTOWYCH.
PARAMETRY TECHNICZNE: KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ WG ISO 10582: 34 BARDZO INTENSYWNE NATĘŻENIE
RUCHU;
WARSTWA UŻYTKOWA WG ISO 24340: MIN. 0,7MM
ODPORNOŚĆ NA NOGI MEBLI WG EN 424: BRAK USZKODZEŃ;
ODDZIAŁYWANIE KÓŁEK KRZESEŁ WG ISO 4918: BRAK USZKODZEŃ;
POKRYTA FABRYCZNIE POLIURETANEM PUR W TAKI SPOSÓB ABY NIE BYŁA WYMAGANA DODATKOWA
KONSERWACJA;
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ WG DIN 51130 MIN. R9; IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH - ΔLW EN ISO
717-2: 13 DB ;
WGNIECENIE RESZTKOWE WG ISO 24343-1: ≤0,10MM
KOLORYSTYKA NP: ACCZENT EXCELLENCE 80 - Concrete CHALKE LUB ZBLIŻONY

COKÓŁ:
COKÓŁ Z WYKŁADZINY PVC, WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM. STYK ŚCIANY WYOBLIĆ R=25MM PRZY
ZASTOSOWANIU
SYSTEMOWYCH LISTEW Z PVC

ŚCIANY:
FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIENČALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA GŁADKICH, ODPORNYCH NA ZMYWANIE,
POWŁOK
WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGLĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIENČALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE KRYJĄCĄ POWŁOKĘ O WYSOKIEJ
TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ CZYSZCZENIE WODĄ Z
DODATKIEM
ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCĄ ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIENTA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT:
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ.
MAŁOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO ZASTOSWOANIA W
ŁAZIENKACH.

KĄŻDE OKNO NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TERMOIZOLACYJNE ROLETY ZACIEMNIAJĄCE CHRONIĄ POMIESZCZENIA
PRZED INTENSYWNYM ŚWIATŁEM SŁONECZNYM. OSŁONĘ WYKONAĆ Z ODPOWIEDNIEJ TKANINY
TERMICZNEJ. TYP ROLETY: TERMOIZOLACYJNA. STOPIEŃ ZACIEMNIENIA: ZACIEMNIAJĄCA. GRAMATURA
MATERIAŁU: 220G/M². MATERIAŁ: 100% POLIESTER. SAMOBLOKUJĄCY MECHANIZM - BEZPIECZNE
UŻYTKOWANIE.

WYPOSAŻENIE -Toaleta dla niepełnosprawnych damska (pom. -1.04)		
1.	Umywalka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wym. 60x55, wysokość montażu h=85cm	1 szt
2.	Lustro uchylne, wysokość montażu h≥ 100cm	1 szt
3.	Bateria umywalkowa stojąca	1 szt
4.	Miska ustępowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wysokość montażu h=40÷50cm	1 szt
5.	Uchwyt dla osób niepełnosprawnych stały montowany do ściany 70 cm, fi 25÷35mm, wysokość montażu h=80÷85cm	1 szt
	Uchwyt dla osób niepełnosprawnych uchylny montowany do ściany 70 cm, fi 25÷35mm, wysokość montażu h=80÷85cm	1 szt
6.	Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 400 ml, tworzywo ABS, kolor biały, okienko niebieskie, wysokość montażu h=100÷120cm	1 szt
7.	Pojemnik na papier toaletowy , tworzywo ABS, kolor biały, okienko niebieskie, wysokość montażu h=100÷120cm	1 szt
8.	Pojemnik na ręcznik do rąk, tworzywo ABS, kolor biały, okienko niebieskie, wysokość montażu h=120÷140cm	1 szt

WYPOSAŻENIE - Toaleta dla niepełnosprawnych męska (pom. -1.04)		
1.	Umywalka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wym. 60x55, wysokość montażu h=85cm	1 szt
2.	Lustro uchylne, wysokość montażu h≥ 100cm	1 szt
3.	Bateria umywalkowa stojąca	1 szt
4.	Miska ustępowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wysokość montażu h=40÷50cm	1 szt
5.	Uchwyt dla osób niepełnosprawnych stały montowany do ściany 70 cm, fi 25÷35mm, wysokość montażu h=80÷85cm	1 szt
	Uchwyt dla osób niepełnosprawnych uchylny montowany do ściany 70 cm, fi 25÷35mm, wysokość montażu h=80÷85cm	1 szt
6.	Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 400 ml, tworzywo ABS, kolor biały, okienko niebieskie, wysokość montażu h=100÷120cm	1 szt
7.	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, kolor biały, okienko niebieskie, wysokość montażu h=100÷120cm	1 szt
8.	Pojemnik na ręcznik do rąk, tworzywo ABS, kolor biały, okienko niebieskie, wysokość montażu h=120÷140cm	1 szt
9.	Zawór czerpalny ½ " kran ze złączką do węża	1 szt
10.	Pisuar z zaworem spłukującym, wysokość montażu h=85÷85cm	1 szt

WYPOSAŻENIE – Sala warsztatowa (pom. -1.07)		
1.	Zestaw mebli kuchennych 2,6mb Szafki dolne umożliwiające montaż zmywarki do naczyń do zabudowy. Głębokość 60 cm. Zestaw zawierający szafki rozwierane oraz szuflady. Szafki górne, rozwierane z półkami gt. 40cm. Szafki z laminowanej płyty wiórowej. , krawędzie z tworzywa sztucznego. Biał kuchenny laminowany gr. 4cm. Na ścianie fartuszek z płytek ceramicznych. Szczegółowy dobór materiałów oraz rozkład szafek do ustalenia w trybie roboczym na etapie wykonawczym z Inwestorem.	1 szt
2.	Zlewozmywak jednokomorowy z dociekaaczem stalowy, wpuszczany w biał	1 szt
3.	Bateria zlewozmywakowa stojąca	1 szt

WYPOSAŻENIE – Sala warsztatowa (pom. -1.09)		
1.	Lustra montowane na ścianie (klejone). O poziomie co cokołu do sufitu. Szerokość ścian – 5,4 i 3,9 m. Minimalne szerokość pojedynczej tafli 120cm, wysokość 2,4m Należy zastosować szkło bezpieczne -hartowane, min. gr tafli 5mm	1 kpl

UWAGA! Ostateczny wybór kolorystyki w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem
na etapie wykonawczym po przedstawieniu przez wykonawcę próbek materiałów.

	ARCHITEKT Maja Ziemba–Żółtowska ul.Dąbrówki 29, 60–200 Gniezno maja.ziemba@gmail.com, tel. 605–296–358	
INWESTOR	Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62–200 Gniezno	
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 20/26, ark.43 jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obręb 0001 Gniezno–miasto	
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudową windy zewnętrznej na potrzeby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora	
TEMAT RYSUNKU	SUTERENA WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maja Ziemba–Żółtowska Upr.nr 23/WPOKK/2014	
BRANŻA	WNĘTRZA	DATA
	MARZEC 2024	SKALA
	1:100	NR RYS
		W1