



	Biuro
	Korytarz

	Klatka schodowa
--	-----------------

PODŁOGA
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC 2MM DO INTENSYWNYCH ZASTOSOWAŃ OBIEKTOWYCH.
PARAMETRY TECHNICZNE: KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ WG ISO 10582: 34 BARDZO INTENSYWNE NATĘŻENIE RUCHU;
WARSTWA UŻYTKOWA WG ISO 24340: MIN. 0,7MM
ODPORNOŚĆ NA NOGI MEBLI WG EN 424: BRAK USZKODZEŃ;
ODDZIAŁYWANIE KÓŁEK KRZESEŁ WG ISO 4918: BRAK USZKODZEŃ;
POKRYTA FABRYCZNIE POLIURETANEM PUR W TAKI SPOSÓB ABY NIE BYŁA WYMAGANA DODATKOWA KONSERWACJA;
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ WG DIN 51130 MIN. R9; IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH - ΔLW EN ISO 717-2: 13 DB;
WGNIECENIE RESZTKOWE WG ISO 24343-1: ≤0,10MM
KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO OBECNEJ

COKÓŁ:
COKÓŁ Z WYKŁADZINY PVC, WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM. STYK ŚCIANY WYOBLIĆ R=25MM PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMOWYCH LISTEW Z PVC

ŚCIANY:
FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIĘNCZALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA GŁADKICH, ODPORNICH NA ZMYWANIE, POWŁOK WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGŁĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIĘNCZALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE KRYJĄCĄ POWŁOKĘ O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ CZYSZCZENIE WODĄ Z DODATKIEM ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCA ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIECIA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT:
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ.
MALOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO ZASTOSWOANIA W ŁAZIENKACH.

PODŁOGA
PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno szarym
PŁYTKI UKŁADANE PROSTOPADLE DO ŚCIAN
FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PŁYTKI
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE R9

COKÓŁ:
COKÓŁ Z PŁYTEK GRESOWYCH , WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ NA H=10CM.
ZALECANE PŁYTKI W KOLORZE KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT
FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAC SIĘ Z FUGĄ NA COKOLE

ŚCIANY:
FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIĘNCZALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA GŁADKICH, ODPORNICH NA ZMYWANIE, POWŁOK WEWNĘTRZNYCH O MATOWYM WYGŁĄDZIE.
WŁAŚCIWOŚCI:
- WODOROZCIĘNCZALNA, DYFUZYJNA,
- DAJĄCA WODOODPORNĄ, ELASTYCZNĄ, MATOWĄ, BARDZO DOBRZE KRYJĄCĄ POWŁOKĘ O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI,
- O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ CZYSZCZENIE WODĄ Z DODATKIEM ŁAGODNYCH DETERGENTÓW
- POSIADAJĄCA ATEST DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE I CZYSTE PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ (GRUNT DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODŁOŻA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIŻONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIECIA DRZWI ZBLIŻONY DO RAL 7016

SUFIT
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MALOWANY FARBĄ WEWNĘTRZNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE , ZMYWALNĄ DO ZASTOSWOANIA W ŁAZIENKACH.

OKNO W REMONTOWANYM BIURZE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TERMOIZOLACYJNE ROLETY ZACIEMNIAJĄCE CHRONIĄ POMIESZCZENIA PRZED INTENSYWNYM ŚWIATŁEM SŁONECZNYM. OSŁONĘ WYKONAĆ Z ODPOWIEDNIEJ TKANINY TERMICZNEJ. TYP ROLETY: TERMOIZOLACYJNA. STOPIEŃ ZACIEMNIENIA: ZACIEMNIAJĄCA. GRAMATURA MATERIAŁU: 220G/M². MATERIAŁ: 100% POLIESTER. SAMOBLOKUJĄCY MECHANIZM - BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.

UWAGA! Ostateczny wybór kolorystyki w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem na etapie wykonawczym po przedstawieniu przez wykonawcę próbek materiałów.

	ARCHITEKT Maja Ziemia-Żółtowska ul.Dąbrówki 29, 60-200 Gniezno maja.ziemia@gmail.com, tel. 605-296-358							
INWESTOR	Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62-200 Gniezno							
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 20/26, ark.43 jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obręb 0001 Gniezno-miasto							
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudową windy zewnętrznej na potrzeby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora							
TEMAT RYSUNKU	PARTER WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ							
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maja Ziemia-Żółtowska Upr.nr 23/WPOKK/2014							
	BRANŻA	WNĘTRZA	DATA	MARZEC 2024	SKALA	1:100	NR RYS.	W2