

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Wymiana pokrycia dachu			
1 d.1	KNR 2-02 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 26 cm	m2		
			393	m2	393,000	
					RAZEM	393,000
2 d.1	KNR-W 2-02 0606-04		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej	m2		
			510	m2	510,000	
					RAZEM	510,000
3 d.1	KNR 2-02 0410-04		Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej (kontrłaty)	m2		
			510	m2	510,000	
					RAZEM	510,000
4 d.1	KNR 2-02 0410-04		Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej (łaty)	m2		
			510	m2	510,000	
					RAZEM	510,000
5 d.1	KNR-W 2-02 0508-04		Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2		
			510	m2	510,000	
					RAZEM	510,000
6 d.1	KNR-W 2-02 0514-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (kominy)	m2		
			27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
7 d.1	KNR-W 2-02 0514-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (obróbka gzymsu)	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0519-03		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
			108	m	108,000	
					RAZEM	108,000
9 d.1	KNR-W 2-02 0526-03		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
			71,80	m	71,800	
					RAZEM	71,800