



- Posadzka bezspoinowa epoksydowo - kwarcowa, zacierana mechanicznie, kolor RAL 7044, antypoślizgowa, 5mm	0,5cm
- Warstwa gruntułaja	-
- Posadzka betonowa, beton B25, zatarła mechanicznie na półostro, 6,0cm	6,0cm
- Folia z wyinięciem i sklejona na zakładach	-
- Izolacja termiczna - styropian twardy 4cm	4,0cm
- Izolacja przeciwwilgociowa - papa lub folia	-
- Chudy beton 15cm	15,0cm
- Zagęszczony piasek 15cm	15,0cm
- Grunt rodzimy	-

- Parkiet przemysłowy 2,5cm	2,5cm
- Gładź cementowa 4,0cm	4,0cm
- Izolacja akustyczna - styropian twardy 2cm	2,0cm
- Strop ceramiczny gęstożebrowy	23,0cm
- Konstrukcja nośna sufitu podwieszanego	-
- Płyta GKFI 1,2cm (odporność ogniowa 30min.)	1,2cm

- żaluzje drewniane 11x3cm	11,0cm
- stolarka okienna w kolorze dębowym	8,0cm

☐ - POWIERZCHNIE PODŁÓG DO WYMIANY posadzka żywiczna, kolorystykę dobrać do posadzki w przedsionku, wykonać próbę i uzgodnić z Inwestorem,

☐ - WYMIANA LISTEW DREWNIANYCH OŚCIEŻNICOWYCH (dwustronnie)

☐ - SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

☐ - WYMIANA GRZEJNIKA, (wymiar. szer. x wys. = 50x60cm, V 22, płaski PLAN, kolor biały)

☐ - WYMIANA OŚWIETLENIA LED, TAŚMY LEDOWE W PROFILACH ALUMINIOWYCH

☐ - WYMIANA DREWNIANYCH LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

☐ - WYMIANA ZASOBNIKÓW PODUMYWAŁKOWYCH ogrzewacze ciśnieniowe, pojemnościowe, pierwszy zasilający umywalkę w WC o pojemności 5L i mocy grzałki 1,5kW (230V), drugi ogrzewacz zasilający umywalkę w WC i zlew w kuchni o pojemności 10L i mocy grzałki 1,5kW (230V).

0.04 SUFIT
- gruntowanie,
- malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi

- wyrównanie nierówności i ubytków gładziami szpachlowymi,
- gruntowanie,
- malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi zmywalnymi

- czyszczenie i konserwowanie powierzchni żywicznej

SUFIT

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, wklejenia taśm fizelinowych,
- wyrównywanie powierzchni gładziami gipsowymi,
- gruntowanie,
- malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi

- wyrównanie nierówności i ubytków gładziami szpachlowymi,
- gruntowanie,
- malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi zmylnymi

- czyszczenie i konserwowanie powierzchni żywicznej
- wymiana listew przypodłogowych zgodnie z oznaczeniem

Poza opisanym zakresem należy uwzględnić prace ujęte i opisane na rysunku.

0.04	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW <i>posadzka żywiczna</i>	13,0m2
-------------	---	--------

	posadzka żywiczna	3,00 m ²
---	-------------------	---------------------



PROKEN BUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT: REMONT TOALET I CZĘŚCI ANEKSU KUCHENNEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM MUZEUM WSI OPOLSKIEJ	
TEMAT RYS.: RZUT PARTERU / PRZEKRÓJ TOALETY I ANEKS KUCHENNY	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dz. nr 535/72, k.m.11 jedn. ewid. 166101_1 Opole obręb 0005 Bierkowice ul. Wrocławska 174 INWESTOR: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174 45-835 Opole	NR RYS.: A-3.1 SKALA: 1:50 F:297x650mm BRANŻA: architektura
STADIUM PROJEKTU: REMONT POMIESZCZEŃ	
Podpisy:	
Opracował: mgr inż. Przemysław Krendzia nr upr. OPL/0831/PWOK/12	

maj 2024