

## **Kosztorys nakładczy i przedmiar robót**

### **Remont holu wejściowego w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu**

Budowa: **Remont holu wejściowego w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek Sądu Okręgowego w Sieradzu**

Lokalizacja: **98-200 Sieradz, Aleja Zwycięstwa 1  
dez. nr ew. 122/9, 122/11, 122/22**

Inwestor: **Sąd Okręgowy w Sieradzu,  
Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz**

## Kosztorys inwestorski

| Nr  | Podstawa          | Opis robót  | Jm  | Norma | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|---------|------------|---------|
|     | Kosztorys         | <b>Remont holu wejściowego w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu</b>   |     |       |         |            |         |
| 1   | Element           | <b>pomieszczenie 01</b>   |     |       |         |            |         |
| 1.1 | KNRW<br>401/353/5 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2  | m2  |       | 12,00   |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |     |       |         |            |         |
|     |                   | Robotnicy   | r-g | 0,52  | 6,24000 |            |         |
| 1.2 | DC 20/121/2       | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi  | m2  |       | 8,55    |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |     |       |         |            |         |
|     |                   | Robocizna   | r-g | 0,95  | 8,12250 |            |         |
|     |                   | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |       |         |            |         |
|     |                   | Materiały inne (Robocizna)  | %   | 10    |         |            |         |
| 1.3 | KNR 929/107/4     | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza | m2  |       | 8,55    |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |     |       |         |            |         |
|     |                   | Robotnicy   | r-g | 0,221 | 1,88955 |            |         |
|     |                   | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |       |         |            |         |
|     |                   | Materiały inne (Robocizna)  | %   | 6     |         |            |         |

| Nr  | Podstawa                 | Opis robót  | Jm  | Norma  | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------|---|-----|--------|-----------|------------|---------|
| 1.4 | DC 20/107/2              | Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 3 mm   | m2  |        | 8,55      |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Robocizna   | r-g | 0,21   | 1,79550   |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | cementowa zaprawa wyrównująca   | kg  | 4,2    | 35,91000  |            |         |
| 1.5 | KNRW<br>202/146/1 (1)    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 11,5-cm, czoło gładkie, wysokość 20-cm  | m2  |        | 12,00     |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Robotnicy   | r-g | 0,7    | 8,40000   |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Bloczki gazobetonowe 60x20x11,5-cm gładkie  | szt | 8,5    | 102,00000 |            |         |
|     |                          | Zaprawa murarska  | kg  | 1,96   | 23,52000  |            |         |
|     |                          | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
| 1.6 | NNRNKB<br>202/2807/5 (2) | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Wyciąg  | m-g | 0,07   | 0,84000   |            |         |
|     |                          | Piła taśmowa elektryczna  | m-g | 0,03   | 0,36000   |            |         |
|     |                          | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, | m2  |        | 8,55      |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Posadzkarz-płytkarz III   | r-g | 2,67   | 22,82850  |            |         |
|     |                          | Robotnicy grupa I   | r-g | 0,12   | 1,02600   |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I  | m2  | 1,05   | 8,97750   |            |         |
|     |                          | Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  | kg  | 7,96   | 68,05800  |            |         |
| 1.7 | NNRNKB<br>202/2701/1     | Sucha zaprawa do spoinowania  | kg  | 0,27   | 2,30850   |            |         |
|     |                          | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Wyciąg  | m-g | 0,03   | 0,25650   |            |         |
|     |                          | Środek transportowy (1)   | m-g | 0,04   | 0,34200   |            |         |
|     |                          | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit z krawędzią obniżoną  | m2  |        | 8,55      |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Monter płyt gipsowych III   | r-g | 1,11   | 9,49050   |            |         |
|     |                          | Robotnicy grupa I   | r-g | 0,55   | 4,70250   |            |         |
| 1.8 | KNRW<br>202/803/3        | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4-cm  | szt | 2,86   | 24,45300  |            |         |
|     |                          | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny   | m   | 1,7    | 14,53500  |            |         |
|     |                          | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny  | m   | 1,7    | 14,53500  |            |         |
|     |                          | Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny  | m   | 0,97   | 8,29350   |            |         |
|     |                          | Zawiesia do kształtowników  | szt | 2,12   | 18,12600  |            |         |
|     |                          | Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe  | szt | 2,12   | 18,12600  |            |         |
|     |                          | Klamerki mocujące   | szt | 2,86   | 24,45300  |            |         |
|     |                          | Sprężyny przyściennie   | szt | 1,65   | 14,10750  |            |         |
|     |                          | Łączniki rozporowe kpl.   | szt | 3,77   | 32,23350  |            |         |
| 1.8 | KNRW<br>202/803/3        | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Wyciąg  | m-g | 0,01   | 0,08550   |            |         |
|     |                          | Środek transportowy (1)   | m-g | 0,02   | 0,17100   |            |         |
|     |                          | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III  | m2  |        | 12,00     |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Robotnicy   | r-g | 0,681  | 8,17200   |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4)  | m3  | 0,0027 | 0,03240   |            |         |
| 1.8 | KNRW<br>202/803/3        | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)  | m3  | 0,0206 | 0,24720   |            |         |
|     |                          | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)  | m3  | 0,0021 | 0,02520   |            |         |
|     |                          | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
| 1.8 | KNRW<br>202/803/3        | Wyciąg  | m-g | 0,0449 | 0,53880   |            |         |

| Nr   | Podstawa              | Opis robót  | Jm  | Norma   | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|------|-----------------------|---|-----|---------|-----------|------------|---------|
| 1.9  | KNRW<br>202/2011/2    | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłoże z tynku            | m2  |         | 38,03     |            |         |
|      |                       | <b>Robocizna</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Robotnicy   | r-g | 0,243   | 9,24129   |            |         |
|      |                       | <b>Materiały</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Gips budowlany szpachlowy   | kg  | 3,27    | 124,35810 |            |         |
|      |                       | Woda  | m3  | 0,00213 | 0,08100   |            |         |
|      |                       | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5     |           |            |         |
|      |                       | <b>Sprzęt</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Mieszarka do zapraw 150-l   | m-g | 0,004   | 0,15212   |            |         |
|      |                       | Wyciąg  | m-g | 0,02    | 0,76060   |            |         |
|      |                       | Środek transportowy (1)   | m-g | 0,0032  | 0,12170   |            |         |
| 1.10 | KNRW<br>202/1510/3    | Malowanie farbami, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne- farba lateksowa  | m2  |         | 38,03     |            |         |
|      |                       | <b>Robocizna</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Robotnicy   | r-g | 0,176   | 6,69328   |            |         |
|      |                       | <b>Materiały</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Farba lateksowa nawierzchniowa  | dm3 | 0,276   | 10,49628  |            |         |
|      |                       | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5     |           |            |         |
|      |                       | <b>Sprzęt</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Środek transportowy (1)   | m-g | 0,0003  | 0,01141   |            |         |
| 2    | Element               | <b>pomieszczenie 02</b>   |     |         |           |            |         |
| 2.1  | KNRW<br>401/353/5     | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2  | m2  |         | 7,20      |            |         |
|      |                       | <b>Robocizna</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Robotnicy   | r-g | 0,52    | 3,74400   |            |         |
| 2.2  | KNR 929/107/4         | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza | m2  |         | 12,59     |            |         |
|      |                       | <b>Robocizna</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Robotnicy   | r-g | 0,221   | 2,78239   |            |         |
|      |                       | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Materiały inne (Robocizna)  | %   | 6       |           |            |         |
| 2.3  | KNRW<br>202/146/1 (1) | Ścianki działowe z bloczków Ytong grubości 11,5-cm, czoło gładkie, wysokość 20-cm                                     | m2  |         | 24,20     |            |         |
|      |                       | <b>Robocizna</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Robotnicy   | r-g | 0,7     | 16,94000  |            |         |
|      |                       | <b>Materiały</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Bloczki gazobetonowe 60x20x11,5-cm gładkie  | szt | 8,5     | 205,70000 |            |         |
|      |                       | Zaprawa murarska  | kg  | 1,96    | 47,43200  |            |         |
|      |                       | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5     |           |            |         |
|      |                       | <b>Sprzęt</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Wyciąg  | m-g | 0,07    | 1,69400   |            |         |
|      |                       | Piła taśmowa elektryczna  | m-g | 0,03    | 0,72600   |            |         |
| 2.4  | NNRNKB<br>202/2701/1  | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit z krawędzią obniżoną              | m2  |         | 12,59     |            |         |
|      |                       | <b>Robocizna</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Monter płyt gipsowych III   | r-g | 1,11    | 13,97490  |            |         |
|      |                       | Robotnicy grupa I   | r-g | 0,55    | 6,92450   |            |         |
|      |                       | <b>Materiały</b>  |     |         |           |            |         |
|      |                       | Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4-cm  | szt | 2,86    | 36,00740  |            |         |
|      |                       | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny   | m   | 1,7     | 21,40300  |            |         |
|      |                       | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny  | m   | 1,7     | 21,40300  |            |         |
|      |                       | Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny  | m   | 0,97    | 12,21230  |            |         |
|      |                       | Zawiesia do kształtowników  | szt | 2,12    | 26,69080  |            |         |
|      |                       | Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe  | szt | 2,12    | 26,69080  |            |         |
|      |                       | Klamerki mocujące   | szt | 2,86    | 36,00740  |            |         |
|      |                       | Sprężyny przyścienne  | szt | 1,65    | 20,77350  |            |         |
|      |                       | Łączniki rozporowe kpl.   | szt | 3,77    | 47,46430  |            |         |
|      |                       | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5     |           |            |         |
|      |                       | <b>Sprzęt</b>   |     |         |           |            |         |
|      |                       | Wyciąg  | m-g | 0,01    | 0,12590   |            |         |
|      |                       | Środek transportowy (1)   | m-g | 0,02    | 0,25180   |            |         |

| Nr  | Podstawa           | Opis robót  | Jm        | Norma   | Ilość        | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------|---|-----------|---------|--------------|------------|---------|
| 2.5 | KNRW<br>202/1039/2 | Okna aluminiowe, do 2,0·m2 EI30   | <b>m2</b> |         | <b>1,83</b>  |            |         |
|     |                    | <b>Robocizna</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Robotnicy   | r-g       | 2,46    | 4,50180      |            |         |
|     |                    | <b>Materiały</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Okna aluminiowe oszklone  | m2        | 1       | 1,83000      |            |         |
|     |                    | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  | kg        | 0,1     | 0,18300      |            |         |
|     |                    | Pianka poliuretanowa  | kg        | 0,33    | 0,60390      |            |         |
|     |                    | Kółki rozporowe plastikowe  | szt       | 6,11    | 11,18130     |            |         |
|     |                    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |           |         |              |            |         |
|     |                    | Materiały inne (Materiały)  | %         | 15      |              |            |         |
| 2.6 | KNRW<br>202/803/3  | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III  | <b>m2</b> |         | <b>48,4</b>  |            |         |
|     |                    | <b>Robocizna</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Robotnicy   | r-g       | 0,681   | 32,96040     |            |         |
|     |                    | <b>Materiały</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4)  | m3        | 0,0027  | 0,13068      |            |         |
|     |                    | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)  | m3        | 0,0206  | 0,99704      |            |         |
|     |                    | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)  | m3        | 0,0021  | 0,10164      |            |         |
|     |                    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |           |         |              |            |         |
|     |                    | Materiały inne (Materiały)  | %         | 1,5     |              |            |         |
|     |                    | <b>Sprzęt</b>   |           |         |              |            |         |
| 2.7 | KNRW<br>202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku            | <b>m2</b> |         | <b>47,39</b> |            |         |
|     |                    | <b>Robocizna</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Robotnicy   | r-g       | 0,243   | 11,51577     |            |         |
|     |                    | <b>Materiały</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Gips budowlany szpachlowy   | kg        | 3,27    | 154,96530    |            |         |
|     |                    | Woda  | m3        | 0,00213 | 0,10094      |            |         |
|     |                    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |           |         |              |            |         |
|     |                    | Materiały inne (Materiały)  | %         | 1,5     |              |            |         |
|     |                    | <b>Sprzęt</b>   |           |         |              |            |         |
|     |                    | Mieszarka do zapraw 150-l   | m-g       | 0,004   | 0,18956      |            |         |
| 2.8 | KNRW<br>202/1510/3 | Malowanie farbami, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne- farba lateksowa  | <b>m2</b> |         | <b>47,39</b> |            |         |
|     |                    | <b>Robocizna</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Robotnicy   | r-g       | 0,176   | 8,34064      |            |         |
|     |                    | <b>Materiały</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Farba lateksowa nawierzchniowa  | dm3       | 0,276   | 13,07964     |            |         |
|     |                    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |           |         |              |            |         |
|     |                    | Materiały inne (Materiały)  | %         | 1,5     |              |            |         |
|     |                    | <b>Sprzęt</b>   |           |         |              |            |         |
|     |                    | Środek transportowy (1)   | m-g       | 0,0003  | 0,01422      |            |         |
|     |                    |   |           |         |              |            |         |
| 3   | Element            | <b>pomieszczenie 03</b>   |           |         |              |            |         |
| 3.1 | KNRW<br>401/353/5  | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2  | <b>m2</b> |         | <b>3,32</b>  |            |         |
|     |                    | <b>Robocizna</b>  |           |         |              |            |         |
| 3.2 | DC 20/121/2        | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi  | <b>m2</b> |         | <b>17,21</b> |            |         |
|     |                    | <b>Robocizna</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Robocizna   | r-g       | 0,95    | 16,34950     |            |         |
|     |                    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |           |         |              |            |         |
| 3.3 | KNR 929/107/4      | Materiały inne (Robocizna)  | %         | 10      |              |            |         |
|     |                    | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza | <b>m2</b> |         | <b>17,21</b> |            |         |
|     |                    | <b>Robocizna</b>  |           |         |              |            |         |
|     |                    | Robotnicy   | r-g       | 0,221   | 3,80341      |            |         |
|     |                    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |           |         |              |            |         |
|     |                    | Materiały inne (Robocizna)  | %         | 6       |              |            |         |

| Nr  | Podstawa                 | Opis robót  | Jm  | Norma  | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------|---|-----|--------|-----------|------------|---------|
| 3.4 | DC 20/107/2              | Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 3 mm   | m2  |        | 17,21     |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Robocizna   | r-g | 0,21   | 3,61410   |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | cementowa zaprawa wyrównująca   | kg  | 4,2    | 72,28200  |            |         |
| 3.5 | KNRW<br>202/146/1 (1)    | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 11,5-cm, czoło gładkie, wysokość 20-cm  | m2  |        | 29,24     |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Robotnicy   | r-g | 0,7    | 20,46800  |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Bloczki gazobetonowe 60x20x11,5-cm gładkie  | szt | 8,5    | 248,54000 |            |         |
|     |                          | Zaprawa murarska  | kg  | 1,96   | 57,31040  |            |         |
|     |                          | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
| 3.6 | NNRNKB<br>202/2807/5 (2) | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Wyciąg  | m-g | 0,07   | 2,04680   |            |         |
|     |                          | Piła taśmowa elektryczna  | m-g | 0,03   | 0,87720   |            |         |
|     |                          | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, | m2  |        | 17,21     |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Posadzkarz-płytkarz III   | r-g | 2,67   | 45,95070  |            |         |
|     |                          | Robotnicy grupa I   | r-g | 0,12   | 2,06520   |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I  | m2  | 1,05   | 18,07050  |            |         |
|     |                          | Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  | kg  | 7,96   | 136,99160 |            |         |
| 3.7 | NNRNKB<br>202/2701/1     | Sucha zaprawa do spoinowania  | kg  | 0,27   | 4,64670   |            |         |
|     |                          | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Wyciąg  | m-g | 0,03   | 0,51630   |            |         |
|     |                          | Środek transportowy (1)   | m-g | 0,04   | 0,68840   |            |         |
|     |                          | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit z krawędzią obniżoną  | m2  |        | 17,21     |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Monter płyt gipsowych III   | r-g | 1,11   | 19,10310  |            |         |
|     |                          | Robotnicy grupa I   | r-g | 0,55   | 9,46550   |            |         |
| 3.8 | KNRW<br>202/803/3        | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4-cm  | szt | 2,86   | 49,22060  |            |         |
|     |                          | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny   | m   | 1,7    | 29,25700  |            |         |
|     |                          | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny  | m   | 1,7    | 29,25700  |            |         |
|     |                          | Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny  | m   | 0,97   | 16,69370  |            |         |
|     |                          | Zawiesia do kształtowników  | szt | 2,12   | 36,48520  |            |         |
|     |                          | Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe  | szt | 2,12   | 36,48520  |            |         |
|     |                          | Klamerki mocujące   | szt | 2,86   | 49,22060  |            |         |
|     |                          | Sprężyny przyściennie   | szt | 1,65   | 28,39650  |            |         |
|     |                          | Łączniki rozporowe kpl.   | szt | 3,77   | 64,88170  |            |         |
| 3.8 | KNRW<br>202/803/3        | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Wyciąg  | m-g | 0,01   | 0,17210   |            |         |
|     |                          | Środek transportowy (1)   | m-g | 0,02   | 0,34420   |            |         |
|     |                          | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III  | m2  |        | 58,48     |            |         |
|     |                          | <b>Robocizna</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Robotnicy   | r-g | 0,681  | 39,82488  |            |         |
|     |                          | <b>Materiały</b>  |     |        |           |            |         |
|     |                          | Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4)  | m3  | 0,0027 | 0,15790   |            |         |
| 3.8 | KNRW<br>202/803/3        | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)  | m3  | 0,0206 | 1,20469   |            |         |
|     |                          | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)  | m3  | 0,0021 | 0,12281   |            |         |
|     |                          | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |     |        |           |            |         |
|     |                          | Materiały inne (Materiały)  | %   | 1,5    |           |            |         |
|     |                          | <b>Sprzęt</b>   |     |        |           |            |         |
| 3.8 | KNRW<br>202/803/3        | Wyciąg  | m-g | 0,0449 | 2,62575   |            |         |

| Nr   | Podstawa             | Opis robót  | Jm          | Norma   | Ilość         | Cena jedn. | Wartość |
|------|----------------------|---|-------------|---------|---------------|------------|---------|
| 3.9  | KNRW<br>202/2011/2   | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłóżę z tynku            | <b>m2</b>   |         | <b>38,03</b>  |            |         |
|      |                      | <b>Robocizna</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Robotnicy   | r-g         | 0,243   | 9,24129       |            |         |
|      |                      | <b>Materiały</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Gips budowlany szpachlowy   | kg          | 3,27    | 124,35810     |            |         |
|      |                      | Woda  | m3          | 0,00213 | 0,08100       |            |         |
|      |                      | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Materiały inne (Materiały)  | %           | 1,5     |               |            |         |
|      |                      | <b>Sprzęt</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Mieszarka do zapraw 150-l   | m-g         | 0,004   | 0,15212       |            |         |
|      |                      | Wyciąg  | m-g         | 0,02    | 0,76060       |            |         |
|      |                      | Środek transportowy (1)   | m-g         | 0,0032  | 0,12170       |            |         |
| 3.10 | KNNRW 3/703/1        | Ruszt drewniany na ścianach   | <b>m2</b>   |         | <b>69,95</b>  |            |         |
|      |                      | <b>Robocizna</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Robotnicy   | r-g         | 0,82    | 57,35900      |            |         |
|      |                      | <b>Materiały</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Listwy drewniane  | m           | 2,35    | 164,38250     |            |         |
|      |                      | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Materiały inne (Materiały)  | %           | 3       |               |            |         |
|      |                      | <b>Sprzęt</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Wyciąg  | m-g         | 0,06    | 4,19700       |            |         |
|      |                      | Środek transportowy (1)   | m-g         | 0,07    | 4,89650       |            |         |
| 3.11 | KNNRW 3/703/4        | Boazeria panelowa z płyt drewnopodobnych EI 30  | <b>m2</b>   |         | <b>70,82</b>  |            |         |
|      |                      | <b>Robocizna</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Robotnicy   | r-g         | 2,62    | 185,54840     |            |         |
|      |                      | <b>Materiały</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Panele boazeryjne drewniane EI 30   | m2          | 1,04    | 73,65280      |            |         |
|      |                      | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Materiały inne (Materiały)  | %           | 3       |               |            |         |
|      |                      | <b>Sprzęt</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Wyciąg  | m-g         | 0,11    | 7,79020       |            |         |
|      |                      | Środek transportowy (1)   | m-g         | 0,14    | 9,91480       |            |         |
| 3.12 |                      | dostawa i montaż liter aluminiowych wys. 25 cm tworzących napis "SZATNIA"   | <b>szt.</b> |         | <b>7</b>      |            |         |
|      |                      | Razem pozycja (z narzutami)   |             | 1       | 7             |            |         |
| 4    | Element              | <b>pomieszczenie 04</b>   |             |         |               |            |         |
| 4.1  | KNR 929/107/4        | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza | <b>m2</b>   |         | <b>108,79</b> |            |         |
|      |                      | <b>Robocizna</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Robotnicy   | r-g         | 0,221   | 24,04259      |            |         |
|      |                      | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Materiały inne (Robocizna)  | %           | 6       |               |            |         |
| 4.2  | NNRNKB<br>202/2701/1 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit z krawędzią obniżoną              | <b>m2</b>   |         | <b>108,79</b> |            |         |
|      |                      | <b>Robocizna</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Monter płyt gipsowych III   | r-g         | 1,11    | 120,75690     |            |         |
|      |                      | Robotnicy grupa I   | r-g         | 0,55    | 59,83450      |            |         |
|      |                      | <b>Materiały</b>  |             |         |               |            |         |
|      |                      | Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4-cm  | szt         | 2,86    | 311,13940     |            |         |
|      |                      | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny   | m           | 1,7     | 184,94300     |            |         |
|      |                      | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny  | m           | 1,7     | 184,94300     |            |         |
|      |                      | Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny  | m           | 0,97    | 105,52630     |            |         |
|      |                      | Zawiesia do kształtowników  | szt         | 2,12    | 230,63480     |            |         |
|      |                      | Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe  | szt         | 2,12    | 230,63480     |            |         |
|      |                      | Klamerki mocujące   | szt         | 2,86    | 311,13940     |            |         |
|      |                      | Sprężyny przyścienne  | szt         | 1,65    | 179,50350     |            |         |
|      |                      | Łączniki rozporowe kpl.   | szt         | 3,77    | 410,13830     |            |         |
|      |                      | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Materiały inne (Materiały)  | %           | 1,5     |               |            |         |
|      |                      | <b>Sprzęt</b>   |             |         |               |            |         |
|      |                      | Wyciąg  | m-g         | 0,01    | 1,08790       |            |         |
|      |                      | Środek transportowy (1)   | m-g         | 0,02    | 2,17580       |            |         |

| Nr  | Podstawa          | Opis robót  | Jm   | Norma  | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------------------|---|------|--------|-----------|------------|---------|
| 4.3 | KNNRW 3/703/4     | Boazeria panelowa z płyt z betonu architektonicznego wraz z systemem mocowania  | m2   |        | 49,48     |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Robotnicy   | r-g  | 2,62   | 129,63760 |            |         |
|     |                   | <b>Materiały</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Panele boazeryjne z betonu architektonicznego   | m2   | 1,04   | 51,45920  |            |         |
|     |                   | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Materiały inne (Materiały)  | %    | 3      |           |            |         |
|     |                   | <b>Sprzęt</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Wyciąg  | m-g  | 0,11   | 5,44280   |            |         |
|     |                   | Środek transportowy (1)   | m-g  | 0,14   | 6,92720   |            |         |
| 4.4 |                   | dostawa i montaż szklanych gablot o wymiarach 145x190 z napisami  | szt. |        | 2         |            |         |
|     |                   | Razem pozycja (z narzutami)   |      | 1      | 2         |            |         |
| 4.5 |                   | dostawa i montaż panelu z betonu architektonicznego 121x230 z wizerunkim godła państwowego                            | szt. |        | 1         |            |         |
|     |                   | Razem pozycja (z narzutami)   |      | 1      | 1         |            |         |
| 4.6 | KNNR 2/1802/2 (1) | Parapety, półki, lady i nakrywy z płyty meblowej, grubość 4-cm, szerokość do 50-cm, - analogia                        | m    |        | 1,0       |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Robotnicy   | r-g  | 3,1    | 3,10000   |            |         |
|     |                   | <b>Materiały</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | parapet z płyty meblowej szer. 45 cm  | m    | 1,02   | 1,02000   |            |         |
|     |                   | Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10-mm ze stali nierdzewnej   | kg   | 0,4    | 0,40000   |            |         |
|     |                   | Zaprawa cementowa M12 (m.80)  | m3   | 0,012  | 0,01200   |            |         |
|     |                   | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Materiały inne (Materiały)  | %    | 25     |           |            |         |
|     |                   | <b>Sprzęt</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Wyciąg  | m-g  | 0,08   | 0,08000   |            |         |
| 4.7 | KNRW 202/1510/3   | Malowanie farbami, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne- farba lateksowa  | m2   |        | 78,24     |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Robotnicy   | r-g  | 0,176  | 13,77024  |            |         |
|     |                   | <b>Materiały</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Farba lateksowa nawierzchniowa  | dm3  | 0,276  | 21,59424  |            |         |
|     |                   | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Materiały inne (Materiały)  | %    | 1,5    |           |            |         |
|     |                   | <b>Sprzęt</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Środek transportowy (1)   | m-g  | 0,0003 | 0,02347   |            |         |
| 5   | Element           | <b>pomieszczenie 05</b>   |      |        |           |            |         |
| 5.1 | KNR 929/107/4     | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza | m2   |        | 8,55      |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Robotnicy   | r-g  | 0,221  | 1,88955   |            |         |
|     |                   | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Materiały inne (Robocizna)  | %    | 6      |           |            |         |
| 5.2 | NNRNKB 202/2701/1 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit z krawędzią obniżoną              | m2   |        | 8,55      |            |         |
|     |                   | <b>Robocizna</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Monter płyt gipsowych III   | r-g  | 1,11   | 9,49050   |            |         |
|     |                   | Robotnicy grupa I   | r-g  | 0,55   | 4,70250   |            |         |
|     |                   | <b>Materiały</b>  |      |        |           |            |         |
|     |                   | Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4-cm  | szt  | 2,86   | 24,45300  |            |         |
|     |                   | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny   | m    | 1,7    | 14,53500  |            |         |
|     |                   | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny  | m    | 1,7    | 14,53500  |            |         |
|     |                   | Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny  | m    | 0,97   | 8,29350   |            |         |
|     |                   | Zawiesia do kształtowników  | szt  | 2,12   | 18,12600  |            |         |
|     |                   | Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe  | szt  | 2,12   | 18,12600  |            |         |
|     |                   | Klamerki mocujące   | szt  | 2,86   | 24,45300  |            |         |
|     |                   | Sprężyny przyściennie   | szt  | 1,65   | 14,10750  |            |         |
|     |                   | Łączniki rozporowe kpl.   | szt  | 3,77   | 32,23350  |            |         |
|     |                   | <b>Nakłady pomocnicze</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Materiały inne (Materiały)  | %    | 1,5    |           |            |         |
|     |                   | <b>Sprzęt</b>   |      |        |           |            |         |
|     |                   | Wyciąg  | m-g  | 0,01   | 0,08550   |            |         |
|     |                   | Środek transportowy (1)   | m-g  | 0,02   | 0,17100   |            |         |