

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja elementów drewnianych budynku gospodarczego nr inw. 108/1063 - leśnictwo Roje
ADRES INWESTYCJI : 14-310 Miłakowo Roje 17
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrocin
ADRES INWESTORA : 14-330 Małdyty, Dobrocin 20

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Konserwacja elementów drewnianych budynku gospodarczego, nr inw. 108/1063 - leśniczówki Roje						
1						
1 d.1	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m ²	m ²	19.344		
2 d.1	KNR 4-01 0610-02 analogia	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m ²	m ²	29.924		
3 d.1	KNR 4-01 0613-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPAROL lub równoważny	m ²	29.924		
4 d.1	KNR 4-01 0613-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPAROL lub równoważny	m ²	19.344		
5 d.1	KNR AT-05 1653-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	$[6.25*2.87+(6.25*3.20)/2]*2 = 55.875$		
6 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:2,4)	m-g	6.554		
7 d.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z polbruk na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	$(13.64*2+7.45*2)*0.60*0.30 = 7.592$		
8 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	$(13.64*2+7.45*2)*0.20 = 8.436$		
9 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	8.45		
10 d.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²	7.592		
11 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	7.592		
12 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	7.592		
13 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie polbruk z rozbiórki i umieszczenie na paletach do ponownego wbudowania	m ²	7.592		
14 d.1	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ Z ODZYSKU	m ²	$7.592-1.00 = 6.592$		
15 d.1	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1.00		
16 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża, uzupełnienie ubytków - wycięcie i skucie tynku cienkowarstwowego	m ²	$[(13.64*2+6.25*2)*0.40]*0.20 = 3.182$		
17 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	3.182		
18 d.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²	3.182		
19 d.1	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	3.182		
20 d.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	3.182		
21 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²	$(13.64*2+6.25*2)*0.40 = 15.912$		
22 d.1	kalk. własna	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	15.912		
23 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²	15.912		
24 d.1	kalk.własna	Oczyszczenie rynien	m	$14.84*2 = 29.680$		
25 d.1		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	mp	0.80		
26 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	mp	0.80		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.1		Utylizacja gruzu - kopię dokumentu utylizacji dostarczyć inwestorowi	mp	0.80		
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: