

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych podleśniczówka Rychliki nr inw. 1101666  
ADRES INWESTYCJI : 14-411 Rychliki 111  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrocin  
ADRES INWESTORA : 14-330 Małdyty, Dobrocin 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Kruciński (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont schodów zewnętrznych - podleśniczówka Rychliki nr inw. 1101666</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	0.30*2.05*6	m <sup>2</sup>	3.690	
		0.18*2.05*6	m <sup>2</sup>	2.214	
				RAZEM	5.904
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17	0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20	Krotność = 20			
		0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
4	kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki - kopię dokumentu utylizacji dostarczyć inwestorowi	m <sup>3</sup>		
d.1		0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
<b>2</b>		<b>SCHODY</b>			
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-01	5.904	m <sup>2</sup>	5.904	
				RAZEM	5.904
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-01	5.904	m <sup>2</sup>	5.904	
				RAZEM	5.904
7	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0808-05	5.904	m <sup>2</sup>	5.904	
				RAZEM	5.904
8	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa	dm <sup>3</sup>		
d.2	0811-05	5.904	dm <sup>3</sup>	5.904	
				RAZEM	5.904
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-01	5 mm			
		0.30*2.05*6	m <sup>2</sup>	3.690	
				RAZEM	3.690
10	KNR AT-24	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-03	5.904	m <sup>2</sup>	5.904	
				RAZEM	5.904
11	KNR AT-24	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienko-warstwowej - pozioma część stopnia, Klinkier schodowy-stopnica	m		
d.2	0401-04	0.30*2.06*6	m	3.708	
				RAZEM	3.708
12	KNR AT-24	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienko-warstwowej - wyprofilowana prefabrykowana kształtka dopasowana do wymiarów stopnia przechodząca w pionową część stopnia; Klinkier	m		
d.2	0404-04	0.18*2.05*6	m	2.214	
				RAZEM	2.214