




SYMBOL		D1		D2		D3		D4	
RODZAJ		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE	
SCHEMAT									
		EIS 30		EIS 30		EIS 30		EIS 30	
WYMIARY SKRZYDŁA	So	900		900		1000		800	
	Ho	2000		2000		2000		2000	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	So	1000		1000		1100		900	
	Ho	2050		2050		2050		2050	
ILOŚĆ SZTUK		18		4		1		1	
		L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		4	1	-	-	-	1	-	-
I PIĘTRO		5	1	1	-	-	-	-	-
II PIĘTRO		3	3	1	-	-	-	-	-
III PIĘTRO		-	1	1	1	-	-	-	1
UWAGI		Skrzydło drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe płycinowe (dwie płyciny - górna i dolna). Ościeżnica regulowana obejmująca.		EIS 30		EIS 30		EIS 30	
		Skrzydło drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe płycinowe (dwie płyciny - górna i dolna). Ościeżnica regulowana obejmująca.		Skrzydło drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe płycinowe (dwie płyciny - górna i dolna). Ościeżnica regulowana obejmująca.		Skrzydło drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe płycinowe (dwie płyciny - górna i dolna). Ościeżnica regulowana obejmująca.		Skrzydło drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe płycinowe (dwie płyciny - górna i dolna). Ościeżnica regulowana obejmująca.	

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie elementy stolarki drzwiowej należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

<div> <b>DOBRY PROJEKT</b> <small>mgr inż. Marcin Żołnowski</small>  biuro@dobryprojekt.net www.dobryprojekt.net</div>	REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ BYDGOSZCZ - POŁUDNIE W BYDGOSZCZY PRZY UL. FARNEJ 6			
	INWESTOR: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 85-317 Bydgoszcz		LOKALIZACJA: ul. Farna 6 85-101 Bydgoszcz dz. nr 160 obręb 0108	stadium P.B.
				branża ARCHIT.
				rejestr 11/24
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Zofia Wernerowska -Frąckiewicz	UAN-KZ-7210/144/88		12.07.2024 r
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Żołnowski	KUP/0010/POOK/15		12.07.2024 r
ZESTAWIENIE DRZWI - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			skala: <b>1:100</b>	Nr rys: <b>7</b>