



1. WARSTWA ŚCIERALNA – BETON ASFALTOWY AC11S, gr. 5 cm  
WARSTWA WYRÓWNAWCZA – BETON ASFALTOWY AC16W, śr. gr. 7 cm  
FREZOWANIE KOREKCYJNE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI na gł. 6cm
7. ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM ŻELIWNYM KLASY D400  
LAWA BETONOWA C12/15 gr. 15 cm
13. KRAWEŹNIK BETONOWY 15/30/100 cm  
LAWA BETONOWA Z OPOREM – BET. C12/15  
PODBUDOWA Z MIĘSZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM C3/4, gr. 15 cm
- 13a. WARSTWA ŚCIERALNA – BETON ASFALTOWY AC11S, gr. 5 cm  
WARSTWA WYRÓWNAWCZA – BETON ASFALTOWY AC16W, śr. gr. 7 cm  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm, gr. 20 cm  
PODBUDOWA Z MIĘSZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM C3/4, gr. 15 cm
- 13a. KRAWEŹNIK BETONOWY 15/30/100 cm  
LAWA BETONOWA Z OPOREM – BET. C12/15
14. KRAWEŹNIK BETONOWY 15/22/100 cm  
LAWA BETONOWA Z OPOREM – BET. C12/15
17. ŚCIEK KORYTKOWY / TRÓJKĄTNY  
LAWA BETONOWA Z OPOREM – BET. C12/15
18. ŚCIEK TRÓJKĄTNY (33/50)x50x(18/20) cm  
LAWA BETONOWA Z OPOREM – BET. C12/15  
PODBUDOWA Z MIĘSZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM C3/4, gr. 15 cm  
W-WA MROZOOCCHRONNA Z POSPÓŁKI, gr. 20 cm
- 18a. ŚCIEK TRÓJKĄTNY (33x50)x50x(18/20)cm  
LAWA BETONOWA Z OPOREM – BET. C12/15  
W-WA MROZOOCCHRONNA Z POSPÓŁKI, gr. 20 cm
19. PŁYTY AZUROWE 40/60/8 cm  
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA, gr. 10 cm
20. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁY LITEJ 0–31,5 mm C90/3, gr. 15 cm  
NASYP Z POSPÓŁKI, gr. 40 cm
- 20a. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁY LITEJ 0–31,5 mm C90/3, gr. 15 cm

PRZKROJE WYKONANO ZGODNIE Z KIERUNKIEM KILOMETRAŻU

		BIURO PROJEKTOWANIA DRÓG mgr inż. MAGDALENA MORAWSKA-Klimek, ul. Traugutta 2B, 78-400 Szczecinek	
Inwestor: Powiat Sławieński, ul. S. Sempolowskiej 2a, 76-100 Sławno		Nazwa inwestycji: Remont drogi powiatowej nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica	
Lokalizacja: droga powiatowa nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica		Skala: 1:50	
Nazwa rysunku: PRZKROJE NORMALNE		Nr rysunku: 3.1	
Funkcja: PROJEKTANT	Imię i nazwisko: mgr inż. MAGDALENA MORAWSKA-KLIMEK	Podpis:	Data: 08.2024