



LEGENDA

- Zakres remontu jezdni - w-wa ścierna AC11S 50/70 gr. 4cm po wykonaniu w-wy wyrównawczej AC11W 50/70 gr. średniej 3cm
- Pobocze gruntowe - utwardzenie z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm, szer. 0,75m
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 na ławie bet. C12/15
- 8 Działki objęte zakresem opracowania

UWAGA :

- Przed ułożeniem poboczy należy wykonać ścinkę z ewentualnym uzupełnieniem gruntem w miejscach zaniżeń
- W-wy bitumiczne należy układać z zachowaniem istniejącej geometrii oraz szerokości jezdni
- Zjazdy o naw. z KLSM należy wykonać po odhumusowaniu gr. 20cm (kruszywo twarde) o wymiarach wg przedmiaru robót

Inwestor:	Powiat Gnieźnieński Powiatowy Zarząd Dróg ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno				
Przedmiot opracowania:	Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2198P Sroczyn - Berkowo"				
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/0110/POOD/24		1:500	2.3
Opracowujący:					

nr licencji GstarCAD 2019 dla Maciej Trajgis