

1. Opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1: dostawa i montaż zewnętrznej windy (platformy pionowej) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Urzędu w Ostrołęce.

a. Podstawowe wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Parametr	Opis
Wymiary wewnętrzne podestu/platformy windy	długość i szerokość: min. 1100 x 1400 mm
Typ podestu	przelotowy/180°
Udźwig	min. 385 kg
Liczba przystanków	2
Najazd na podest	na poziomie dolnego przystanku: najazd na wprost
Rodzaj napędu	śrubowy
Ściany	szkło bezpieczne
Wysokość unoszenia	do 3000 mm
Odporna na warunki atmosferyczne	praca na zewnątrz budynku
Wypożażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">• domofon,• dodatkowo oznakowanie przycisków sterujących pismem Braille'a
Sterowanie	z poziomu podestu oraz zdalne

Parametr	Opis
Bezpieczeństwo	<p>winda musi być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poręczce bezpieczeństwa • klapki najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, • sygnał alarmowy w przycisku „stop”, • systemy zabezpieczające przed zgnieceniem, • czujniki przeciążenia platformy, • ręczny zjazd awaryjny, • świetlną listwę sygnalizacyjną w trakcie jazdy, • ogranicznik prędkości z układem chwytnym zabezpieczający przed nadmierną prędkością jazdy w dół, • zabezpieczenie platformy przed dostępem osób niepowołanych
Standard wykonania	konstrukcja windy ze stali nierdzewnej
Przepisy:	<p>platforma wykonana zgodnie z dyrektywami UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006/42/we (dyrektywa maszynowa), • 2004/1008/we (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej), • 2006/95/we (dyrektywa niskonapięciowa) <p>oraz normami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zharmonizowanej z dyrektywą maszynową EN81-40 (dźwigi schodowe oraz podesty pochyłe do transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się); • PN-EN 81-70:2005, przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych część 70: dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych
Gwarancja	minimum 36 miesięcy, ale nie więcej niż 60 miesięcy
Inne istotne warunki zamówienia	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie płyty fundamentowej przez wykonawcę; • przeglądy i konserwacje wynikające z warunków gwarancji w cenie oferty;

Parametr	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • montaż sytemu przywołującego pracownika urzędu; na górze i dole platformy (nie na ścianie); • udział wykonawcy przy odbiorze platformy przez UDT

2) Część 2: dostawa i montaż zewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Urzędu w Siedlcach

a. Podstawowe wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Parametr	Opis
Wymiary podestu platformy	długość i szerokość: min. 800 x 1000 mm
Udźwig	min. 250 kg
Rozkładanie podestu	automatycznie
Najazd na podest platformy	na poziomie dolnego przystanku: najazd na wprost lub najazd boczny
Rodzaj napędu	elektryczny, zasilanie: 230 vac, sterowanie 24v
Tor jazdy platformy	tor jazdy prostoliniowy
Platforma odporna na warunki atmosferyczne	praca na zewnątrz budynku
Wypożażenie dodatkowe	pokrowiec ochronny
Wypożażenie dodatkowe	składane siedzisko na platformie
Sterowanie	z panelu na platformie oraz zdalne

Parametr	Opis
Bezpieczeństwo	<p>Platforma musi być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poręczce bezpieczeństwa, • klapki najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, sygnał alarmowy w przycisku „stop”, • systemy zabezpieczające przed zgnieceniem, czujniki przeciążenia platformy, • ręczny zjazd awaryjny, • świetlną listwę sygnalizacyjną w trakcie jazdy, • ogranicznik prędkości z układem chwytnym zabezpieczający przed nadmierną prędkością jazdy w dół, • zabezpieczenie platformy przed dostępem osób niepowołanych.
Standard wykonania	<ul style="list-style-type: none"> • obudowa platformy stalowa lub aluminiowa, • poręczce bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej, • klapki najazdowe ze stali lub aluminium, malowane w kolorze obudowy platformy;
Przepisy:	<p>platforma wykonana zgodnie z dyrektywami UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006/42/we (dyrektywa maszynowa), • 2004/1008/we (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej), • 2006/95/we (dyrektywa niskonapięciowa) <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> • normy zharmonizowanej z dyrektywą maszynową en81- 40 (dźwigi schodowe oraz podesty pochyłe do transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się);
Gwarancja	minimum 36 miesięcy, ale nie więcej niż 60 miesięcy
Inne istotne warunki zamówienia	<ul style="list-style-type: none"> • przeglądy i konserwacje wynikające z warunków gwarancji w cenie oferty; • montaż sytemu przywołującego pracownika urzędu, na górze i dole platformy (nie na ścianie); • udział wykonawcy przy odbiorze platformy przez UDT

b. Informacje dodatkowe

- Pomieszczenie z pracownikiem Urzędu mieści się za drzwiami wejściowymi – odległość ok. 5 metrów od ewentualnego punktu przywoławczego.

- Długość poręczy schodów wynosi 2,75 m.
- Zdjęcia poglądowe schodów i wejścia do Urzędu w załączeniu.

3) Informacje dotyczące obydwu części:

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów oraz urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia, uwzględniającym rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne w myśl Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach (Dz.U. 2019 poz. 1696).
- Termin realizacji 60 dni obejmuje wyłącznie dostawę i montaż platformy i nie może być wydłużony.
- Wyprowadzenie zasilania będzie leżało po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza prowadzenie zasilania natynkowo w listwach instalacyjnych.
- Dostarczenie pomiarów elektrycznych jest w gestii Wykonawcy.
- Dostarczenie protokołu budowlanego jest w gestii Wykonawcy.
- Koszt odbioru przez UDT pokrywa Zamawiający.
- Wszystkie prace budowlane wynikające z montażu leżą po stronie Wykonawcy.
- W celu prawidłowej wyceny Zamawiający wymaga przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia proszeni są o uprzednie pisemne zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 5 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 3 dni przed dniem składania ofert.
- Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu dokumentację potrzebną do dopuszczenia platformy do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.

- Proponowane miejsce montażu zewnętrznej windy (platformy pionowej) w Oddziale Urzędu w Ostrołęce





- Proponowane miejsce montażu zewnętrznej platformy schodowej w Oddziale Urzędu w Siedlcach



