PIĘTRO III

UTPx3

K17 K18 K19

PIĘTRO II

UTPx5

GPD

1 x SmartPSS Lite
1 x PC z Windows
1 x Monitor LM32-B200
1 x Switch
x 1 ASM100



K14 K15 K16

KD6



x1 x1 x1 x1

KD6.1

x1 x1 x1 x1

KD6.2

PIĘTRO I

UTPx6

KD4



x1 x2 x1 x1

KD4.1

x1 x2 x1 x1

KD4.2

KD5



x1 x1 x1 x1

KD5.1

K11 K12 K13

PARTER

UTPx15

KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 KZ5 KZ6 KZ7 K8 K9 K10

KD1



x1 x2 x1 x1

KD1.1

x1 x2 x1 x1

KD1.2

KD2



x1 x1 x1 x1

KD2.1

x1 x1 x1 x1

KD2.2

KD3



x1 x1 x1 x1

KD3.1



RCP

PIWNICA

UTPx1

Rezerwa

LEGENDA:

ASC2202C-D Kontroler sieciowy z obudową dwa przejścia dwustronne

elektrozaczep

kontaktron

Przycisk awaryjnego otwierania drzwi, montaż wewnętrzny natynkowy, kolor zielony

CARDINAL kabel U/UTP (UTP) kat.6A LSOH 4x2x23AWG B2ca

NVR5832-EI rejestrator 32 kanałowy

ASM100 Czytnik kart i breloków USB MIFARE 13.56 MHz

IPC-HDBW4541E-AS-X-0280B Kamera kopułowa IP 5 MP WDR IR AI ob. 2.8 mm IR 50m IP67 IK10

IPC-HFW4541T-ZAS-X-27135 Kamera tulejowa IP 5 MP WDR IR AI ob. 2.7-13.5 mm IR 60m IP67 IK10

PFA135 puszka montażowa do kamer typu bullet

Autonomiczny rejestrator czasu pracy z rozpoznawaniem twarzy, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, podświetlenie IR lub światłem widzialnym, identyfikacja przy pomocy: PIN, karty, wzorca twarzy lub mix, pamięć 1500 (użytkowników, wzorców twarzy, kart, kodów), log 150.000 zdarzeń, odległość rozpoznawania 0,3-1,5m, filtrowanie zdjęć, czas rozpoznawania 0,3s na osobę, tygodniowy lub miesięczny harmonogram pracy, import/export danych przez USB, -10°C ~ +55°C, wewnętrzny, wymiary 116×107×22 mm, zasilanie 1,5A/12V DC

ASR2101A-ME czytnik kart, otwarcie za pomocą hasła lub karty, protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera, niebieskie podświetlenie, IP66, obsługa kart ID (125KHz) i Mifare Classic (13.56MHz)

PRODUKTY NA PROJEKCIE SĄ PRZYKŁADOWE I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE PRODUKTAMI RÓWNOWAŻNYMI WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZĄ PARAMETRÓW MINIMALNYCH URZĄDZEŃ

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Carbon Architecture Sp.z o.o.. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem że nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z autorem. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.

W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali. Dokumentację rozpatrywać całościowo.

UWAGA:
Podstawą realizacji jest kompletna, wielobranżowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbędne projekty warsztatowe, które muszą uzyskać formalną akceptację generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakości przyjętych rozwiązań. Projekt został opracowany w oparciu o materiały referencyjne. dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych jakościowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. Wszystkie materiały wykończeniowe powinny spełniać wymóg trudnozapalności oraz być niekapiące i nierozprzestrzeniające ognia. Klasę poszczególnych elementów wyposażenia należy skonsultować z rzeczoznawcą PPOŻ..

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku:
Projekt wykonawczy remontu wnętrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

ZAKRES
Schemat blokowy KD i CCTV

INWESTOR
Polskie Centrum Akredytacji

		License no. Nr uprawnień	Signature Podpis
Project / Engineer:	mgr inż. Piotr Szpatowicz	LUB/0007/PWOE/09	
Project / Engineer:	mgr inż. Jacek Łysek	LUB/0069/PWBE/15	

Design:
CARBON ARCHITECTURE Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772
m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com

Nr Rys. / Drawing.No.:	Skala	Data / Date:
E19	-	31.05.2024