Oznaczenie . na rys.		D1		D1p		D2		D3		D3p		D4		D5		D5p		D6		M	
Schemat																					
Wymiary w świetle ościeżnicy	So	90		90		90		90		90		80		90		90		90		80	
	Ho	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
Rodzaj		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
		1	—	2	—	8	14	2	2	2	—	1	3	1	—	4	5	2	2	—	2
UWAGI		Kontrola dostępu elektrorygiel rewersyjny i czujnik otwarcia		zamek patentowy		System zajętości pom. elektrorygiel rewersyjny		kratka wentyl. zamek łazienkowy		kratka wentyl. zamek łazienkowy		kratka wentyl. zamek łazienkowy		zamek patentowy		Kontrola dostępu elektrorygiel rewersyjny i czujnik otwarcia		kratka wentyl. zamek patentowy		zamek maszynownia	
PPOŻ		—		EI30		—				EI30						EI30				EI30	

1. Okładzina drewnopodobna - kolor do zugodnienia na etapie realizacjii mając na uwadze ujednolicenie stylistyczne z istniejącą stolarką w pozostałej cześci budynku
2. Skrzydło zywkłe - rama skrzydła z klejonki drewna iglastego. wypełnienienie z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, właciwość mechaniczna wg. PN-EN 1192;2001 - klasa 3, rama wraz z wypełninieniem oklejona obustronnie płytą HDF. Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane tasmą obrzeżną ABS o grubości min. 1,0mm w kolorze skrzydła. Pokrycie - okleina CPL min. gr. 0,7mm.
3. Skrzydło ppoż. - rama skrzydła z tarcicy drewna egzotycznego, wypełnienie:płyty wiórowe ognioodporne, ułożone warstwowo.
4. Kratka wentylacyjna malowana proszkowo - kolor popielaty RAL 7047.
5. Ościeżnica - metalowa kątowa o szer. profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie o gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor popielaty RAL 7047.
6. Wszystkie skrzydła otwierane wyposażyć w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej oraz zamki patentowe lub łazienkowe

UWAGI:
1. Zestawienie stolarki należy rozpatrywać rónolegle z rysunkamiem rzutu
2. Podane wymiary oznaczają minimalne światło przejścia po ich otwarciu.
3. Drzwi ppoż oraz higinieczono-sanitarne należy dostosować do systemów elektrycznych, ppoż
4. Ostateczne otwory drzwiowe należy dostosować do wybranego dostawcy drzwi
5. Przed zanówieniem stolarki należy zweryfikować wymiary otwórów w naturze oraz zeryfikować kierunki otwierania z użytkownikiem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**MARCIN NOWICKI ARCHITEKT** OS. SZKOLNE 2/88, 31-975 KRAKÓW			
NAZWA OBIEKTU	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W OLSZTYNIE			
ADRES OBIEKTU	UL. ŻOŁNIERSKA 18 A, 10 - 561 OLSZTYN			
ZADANIE	Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie Zadanie II, Etap 2 - PRZEBUDOWA BUDYNKU B			
TEMAT	PROJEKT ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH			
PROJEKTANT NR UPR.	mgr inż. arch **Marcin Nowicki** 97/KPOKK/2014 KP-0290	PODPIS PROJEKTANTA:		
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024			
SPRAWDZAJĄCY NR UPR.	mgr inż. arch **Julia Cwynar**	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO:		
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024			
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. **ALEKSANDRA DĘBICKA** mgr inż. arch. **JUSTYNA KUSAK** mgr inż. arch. **MARCIN NOWICKI**	FAZA: PT	BRANŻA: A	SKALA: 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	**Zestawienie stolarki drzwiowej_1**			NR RYS.: **A - 12**

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.